

Delock Tub termocontractabil, set din 108 piese, culori asortate

Descriere scurta

Acest set de tuburi de contracție termică de la Delock este utilizat pentru a proteja și pentru a izola cabluri, tuburi electrice sau fire. Sub efectul căldurii, mâneca închide complet cablul și se contractă. Acest lucru protejează cablul de efectele influenței vremii și daunelor mecanice.



set 108 pieces

Selecție largă de diferite dimensiuni și culori

Acest set conține furtunuri cu 6 diametre diferite și 9 culori diferite, care pot fi utilizate în mai multe moduri diferite.

Aplicație multifuncțională

Tuburile pot fi folosite, de exemplu, într-un atelier, acasă sau în industrie.

Aplicarea tuburilor de contracție termică

Tubul de contracție termică poate fi încălzit cu un pistol cu aer cald și furtunul se micșorează la jumătatea diametrului inițial atunci când este încălzit.

Detalii tehnice

• Conținut:

- diametru 3,0 mm, 2 x negru, 2 x alb, 2 x roșu, 2 x albastru, 2 x verde, 2 x galben, 2 x transparent, 2 x gri, 2 x galben verde
- diametru 5,0 mm, 2 x negru, 2 x alb, 2 x roșu, 2 x albastru, 2 x verde, 2 x galben, 2 x transparent, 2 x gri, 2 x galben verde
- diametru 8,0 mm, 2 x negru, 2 x alb, 2 x roșu, 2 x albastru, 2 x verde, 2 x galben, 2 x transparent, 2 x gri, 2 x galben verde
- diametru 10,0 mm, 2 x negru, 2 x alb, 2 x roșu, 2 x albastru, 2 x verde, 2 x galben, 2 x transparent, 2 x gri, 2 x galben verde
- diametru 13,0 mm, 2 x negru, 2 x alb, 2 x roșu, 2 x albastru, 2 x verde, 2 x galben, 2 x transparent, 2 x gri, 2 x galben verde
- diametru 15,0 mm, 2 x negru, 2 x alb, 2 x roșu, 2 x albastru, 2 x verde, 2 x galben, 2 x transparent, 2 x gri, 2 x galben verde

- Lungime: aprox. 40 mm
- Raport de contracție 2: 1
- Temperatură de micșorare: 70 °C ~ 125 °C
- Material: polietilenă

Pachetul contine

- Set de tub termocontractabil

Technical characteristics

Temperatură de micșorare:	70 °C ~ 125 °C
Raport de contracție:	2:1

Physical characteristics

Material:	polietilenă
Lungime:	40 mm