

# Delock Rurki termokurczliwe, ścianka z klejem wewnątrz, kurczliwość 3:1 5 m x 19,1 mm czarne

## Opis

Rurka termokurczliwa Delock służy izolacji kabli, duktów i przewodów. Pod wpływem ciepła rękaw zaciska się na kablu. Chroni to kabel przed wodą i uszkodzeniami mechanicznymi. Klej na wewnętrznej ścianie rurki przykleja ją do izolowanego przewodu lub kabla.

### Praktyczne opakowanie-podajnik

Podajnik zapewnia bezpieczny transport i uporządkowane przechowywanie. Rurka pozostaje niezanieczyszczona. Ponadto łatwo wywlec i przyciąć.

### Aplikacja wielofunkcyjna

Rurka termokurczliwa może być wykorzystywana w warsztatach i przemyśle.



## Numer artykułu 19993

EAN: 4043619199938

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

## Szczegóły techniczne

- Długość: ok. 5 m
- Średnica: ok. 19,1 mm
- Współczynnik kurczliwości 3:1
- Temperatura kurczliwości: 70 °C ~ 125 °C
- Materiał: poliolefin
- Kolor: czarny

## Zawartość opakowania

- Pudełko z koszulkami termokurczliwymi

## Zdjęcia



### Technical characteristics

Temperatura kurczliwości:	70 °C ~ 125 °C
Współczynnik kurczliwości:	3:1

### Physical characteristics

Materiał:	poliolefin
Diameter:	19,1 mm
Długość:	5 m
Kolor:	czarny