

# Delock Micrófono de condensador USB omnidireccional para conferencias

## Descripción

Este micrófono de mesa de Delock es adecuado para usar en conferencias.

### Grabaciones óptimas

El micrófono tiene un patrón circular (omnidireccional) y, por lo tanto, captura la señal acústica de forma ideal. Debido a su gran potencia, bajo ruido y rendimiento preciso, incluso los mejores sonidos se graban de manera óptima.

### Toque el botón de silencio y el LED de estado

El botón de silencio táctil silencia rápidamente el micrófono. El LED se vuelve rojo cuando está silenciado y verde cuando graba.

### Salida de auriculares

El micrófono tiene una salida de conector estéreo de 3,5 mm para conectar auriculares o altavoces.

### Conectar y listo

Debido al USB Plug & Play, el micrófono está listo para usarse de inmediato, no se necesita la instalación del controlador. El micrófono funciona con todos los sistemas operativos comunes, como Windows, Mac OS, Chrome OS y Linux.



1,5 m

**Número de elemento 20672**

EAN: 4043619206728

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB 2.0 Tipo-A macho
  - 1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm
- Directividad: omnidireccional
- Sensibilidad: -16 dB +/- 3 dB
- Intervalo de frecuencias: 100 Hz - 10 kHz
- Frecuencia de muestreo: 16 Bit / 44,1 kHz
- Relación de ruido de señal (SNR): aprox. 65 dB
- Botón de silencio

- LED de estado
- Longitud del cable: aprox. 1,5 m
- Color: negro
- Dimensiones (Ø x AL): aprox. 75 x 19 mm
- Alimentación a través del bus USB
- Conectar y listo

---

## Requisitos del sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 o superior
- Mac OS 10.9 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

---

## Contenido del paquete

- Micrófono USB
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Función :	Conectar y listo
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 o superior Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicador LED:	1 x

## Interface

conector :	1 x USB 2.0 Tipo-A macho
------------	--------------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	100 Hz - 10 kHz
Voltaje:	Alimentación a través del bus USB
Sensibility:	-16 dB +/- 3 dB
Frecuencia de muestreo:	16 Bit / 44,1 kHz
Relación de ruido de señal (SNR):	ca. 65 dB
Directivity:	omnidireccional

## Physical characteristics

Longitud del cable:	1,5 m
Diameter:	75 mm
Height:	19 mm
LED color:	rojo verde



