

Delock Microfon USB cu condensator omnidirecțional pentru conferințe

Descriere scurta

Acest microfon de masă de la Delock este potrivit pentru utilizarea în conferințe.

Înregistrări optime

Microfonul are un model de cerc (omnidirecțional) și, prin urmare, captează semnalul acustic în mod ideal. Datorită unei puteri ridicate, a unui zgomot redus și a unei performanțe precise, chiar și cele mai bune sunete sunt înregistrate optim.

Buton silențios tactil și stare LED

Butonul silențios tactil, pune rapid microfonul pe silențios. LED-ul este roșu atunci când este pe silențios și verde la înregistrare.

Ieșire pentru căști

Microfonul are o ieșire stereo de 3,5 mm pentru conectarea căștilor sau a difuzoarelor.

Plug & Play

Datorită tehnologiei Plug & Play USB, microfonul este gata de utilizare imediat, nu este necesară instalarea driverului. Microfonul funcționează cu toate sistemele de operare comune, cum ar fi Windows, Mac OS, Chrome OS și Linux.

**Nr. 20672**

EAN: 4043619206728

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB 2.0 Tip-A tată
 - 1 x 3,5 mm mufă stereo mamă cu 3 pini
- Directivitate: omnidirecțională
- Sensibilitate: -16 dB +/- 3 dB
- Interval frecvență: 100 Hz - 10 kHz
- Rata de eșantionare: 16 Bit / 44,1 kHz
- Raportul zgomotului semnalului (SNR): cca. 65 dB
- Buton de dezactivare a sunetului

- LED de stare
- Lungime cablu: aprox. 1,5 m
- Culoare: negru
- Dimensiunii (Ø x Î): aprox. 75 x 19 mm
- Magistrală USB alimentată
- Plug & Play

Cerinte de sistem

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 sau superior
- Mac OS 10.9 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- Microfon USB
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 sau superior Mac OS 10.9 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicator cu LED:	1 x

Interface

connector:	1 x USB 2.0 Tip-A tată
------------	------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	100 Hz - 10 kHz
Voltage:	Magistrală USB alimentată
Sensibility:	-16 dB +/- 3 dB
Rata de eșantionare:	16 Bit / 44,1 kHz
Raportul zgomotului semnalului (SNR):	ca. 65 dB
Directivity:	omnidirecțională

Physical characteristics

Cable length:	1,5 m
Diameter:	75 mm
Height:	19 mm

LED culoare:

roșu
verde

