

Delock Värmekrymprör blandad låda röd / svart 520 delar

Beskrivning

Värmekrymprörsats av toppkvalitet från Delock som används för att isolera kablar, elektriska rör eller ledningar. Under påverkan av värme innesluter muffen kabeln helt och krymper. Detta skyddar kabeln från väderpåverkan och mekanisk skadad.

Urval av olika storlekar och krympgrad

Satsen innehåller slangar med fyra olika diametrar, två olika längder, två olika färger och två olika krympgrader som kan användas på olika sätt.

Praktisk förvaringslåda

Den praktiska lådan passar perfekt för att skydda krymprör och hålla dem fria från smuts och damm. Lådan kan även återanvändas för att förvara olika verktygstillbehör som t.ex. skruvar, muttrar, m.m.

Multifunktionell användning

Värmekrymprören kan användas t.ex. i en verkstad eller inom industri.

Användningsområden för krymprör

Värmekrympröret kan värmas upp med en värmepistol, röret krymper till hälften av sin ursprungliga storlek när värms upp till ett 2:1 krympningsförhållande och till en fjärdedel av dess ursprungliga diameter vid ett 4:1 krympningsförhållande.



Artikelnummer 20673

EAN: 4043619206735

Ursprungsland: China

Paket: Låda

Specifikationer

Innehåll:

Krympförhållande 2:1:

- 100 x diameter 3,0 mm, röd, längd: ca 50 mm
- 100 x diameter 3,0 mm, svart, längd: ca 50 mm
- 50 x diameter 6,0 mm, röd, längd: ca 50 mm
- 50 x diameter 6,0 mm, svart, längd: ca 50 mm
- 60 x diameter 13,0 mm, röd, längd: ca 50 mm

60 x diameter 13,0 mm, svart, längd: ca 50 mm

30 x diameter 25,0 mm, röd, längd: ca 50 mm

30 x diameter 25,0 mm, svart, längd: ca 50 mm

Krympförhållande 4:1:

20 x diameter 25,0 mm, röd, längd: ca 100 mm

20 x diameter 25,0 mm, svart, längd: ca 100 mm

- Krympningstemperatur: 70 °C ~ 125 °C
- Material: polyeten
- Förpackningens mått (LxBxH): ca. 300 x 200 x 63 mm

Paketets innehåll

- Förpackning med krympslangar

Bilder



Technical characteristics

Krympningstemperatur:	70 °C ~ 125 °C
Krympförhållande:	2:1 4:1

Physical characteristics

Material:	polyeten
-----------	----------