

Delock Caja surtida de tubos termorretráctiles, relación de contracción 2:1, colores surtidos 196 piezas

Descripción

Este tubo termorretráctil de Delock se utiliza para proteger y aislar cables, tubos eléctricos o cables. Bajo el efecto del calor, el manguito envuelve completamente el cable y se encoge. Esto protege el cable de los efectos de la influencia del clima y de los daños mecánicos.

Selección de diferentes tamaños y tasas de retracción

Este juego contiene mangueras con seis diámetros diferentes y siete colores diferentes que se pueden usar de muchas maneras diferentes.

Práctica caja de almacenamiento

La práctica caja es ideal para proteger los tubos retráctiles, manteniéndolos libres de suciedad y polvo. También puede reutilizarse la caja para almacenar diversos accesorios de herramientas, como tornillos, tuercas, etc.

Aplicación multifuncional

Los tubos termorretráctiles se pueden utilizar, por ejemplo, en un taller, en casa o en la industria.

Aplicación de tubos retráctiles

El tubo termorretráctil se puede calentar con una pistola de aire caliente; la manguera se encoge a la mitad de su diámetro original cuando se calienta a una relación de contracción de 2:1.



Número de elemento 20736

EAN: 4043619207367

Pais de origen: China

Paquete: Kunststoff-Box

Detalles técnicos

- Contenido:

8 x diámetro de 2 mm cada una en negro / rojo / amarillo / verde / azul / blanco / transparente

4 x diámetro de 4 mm cada una en negro / rojo / amarillo / verde / azul / blanco / transparente

2 x diámetro de 6 mm cada una en negro / rojo / amarillo / verde / azul / blanco / transparente

5 x diámetro de 8 mm cada una en negro / rojo / amarillo / verde / azul / blanco / transparente

5 x diámetro de 10 mm cada una en negro / rojo / amarillo / verde / azul / blanco / transparente

4 x diámetro de 12 mm cada una en negro / rojo / amarillo / verde / azul / blanco / transparente

- Longitud del tubo: approx.: 95 mm
- Relación de disipación 2:1
- Temperatura de disipación: de 70 °C a 125 °C
- Material: poliolefina
- Dimensiones de la caja (LxANxAL): aprox. 205 x 115 x 40 mm

Contenido del paquete

- Caja de tubos de disipación del calor

Image



Technical characteristics

Temperatura de disipación:	70 °C ~ 125 °C
Relación de disipación:	2:1

Physical characteristics

Material:	poliolefina
-----------	-------------