

Delock Cutie de sortimente de tuburi termocontractabile, raport de contracție 2:1, 196 bucăți, transparentă

Descriere scurta

Acest set de tuburi de contracție termică de la Delock este utilizat pentru a proteja și pentru a izola cabluri, tuburi electrice sau fire. Sub efectul căldurii, mâneca închide complet cablul și se contractă. Acest lucru protejează cablul de efectele influenței vremii și daunelor mecanice.

Alegere diferitelor dimensiuni și ratei de reducere

Acest set conține tuburi cu șase diametre diferite, care pot fi utilizate în mai multe moduri.

Ladă de depozitare practică

O ladă comodă, ideală pentru protejarea tuburilor de contracție termică, păstrând-o fără murdărie și praf. Lada poate fi reutilizată și pentru a stoca diverse accesorii pentru scule, cum ar fi șuruburile, piulițele etc.

Aplicație multifuncțională

Tuburile pot fi folosite, de exemplu, într-un atelier, acasă sau în industrie.

Aplicarea tuburilor de contracție termică

Tubul termocontractabil poate fi încălzit cu un pistol cu aer cald; tubul se micșorează în jumătate în comparație cu diametrul inițial, atunci, când este încălzit la un raport de contracție 2:1.

**Nr. 20863**

EAN: 4043619208630

Țara de origine: China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conținut:

- 56 x diametru 2,0 mm

- 28 x diametru 4,0 mm

- 14 x diametru 6,0 mm

- 35 x diametru 8,0 mm

35 x diametru 10,0 mm

28 x diametru 12,0 mm

- Lungimea tubului: aprox. 95 mm
- Raport de contracție 2: 1
- Temperatură de micșorare: 70 °C ~ 125 °C
- Culoare: transparentă
- Material: poliolefină
- Dimensiunile cutiei (LxlxÎ): aprox. 205 x 115 x 40 mm

Pachetul contine

- Cutia cu tub termocontractabil

Imagini



Technical characteristics

Temperatură de micșorare:	70 °C ~ 125 °C
Raport de contracție:	2:1

Physical characteristics

Material:	poliolefină
Lungime:	95 mm
Colour:	transparentă