

Delock Caja de surtido de tubos termorretráctiles, relación de contracción 2:1 de pared simple y pared doble con adhesivo interior 3:1, transparente 135 piezas

Descripción

Este tubo termorretráctil de Delock se utiliza para proteger y aislar cables, tubos eléctricos o cables. Bajo el efecto del calor, el manguito envuelve completamente el cable y se encoge. Esto protege el cable de los efectos de la influencia del clima y de los daños mecánicos. El adhesivo de la pared interior pega el tubo encogedor al alambre o cable encogido.



Selección de diferentes tamaños y tasas de retracción

Este juego contiene mangueras con seis diámetros diferentes y dos tasas de encogimiento diferentes que se pueden usar de muchas maneras diferentes.

Número de elemento 20866

EAN: 4043619208661

Pais de origen: China

Paquete: Box

Práctica caja de almacenamiento

La práctica caja es ideal para proteger los tubos retráctiles, manteniéndolos libres de suciedad y polvo. También puede reutilizarse la caja para almacenar diversos accesorios de herramientas, como tornillos, tuercas, etc.

Aplicación multifuncional

Los tubos termorretráctiles se pueden utilizar, por ejemplo, en un taller, en casa o en la industria.

Aplicación de tubos retráctiles

El tubo termorretráctil se puede calentar con una pistola de aire caliente, el tubo se encoge a la mitad de su diámetro original cuando se calienta con una relación de contracción de 2:1 y a un tercio de su diámetro original con una relación de contracción de 3:1.

Detalles técnicos

- Contenido:

Relación de contracción 2:1, pared simple:

40 unidades con un diámetro de 3,0 mm

25 unidades con un diámetro de 5,0 mm

30 unidades con un diámetro de 10,0 mm

Relación de contracción 3:1, pared doble con adhesivo interior:

25 unidades con un diámetro de 3,2 mm

10 unidades con un diámetro de 6,4 mm

5 unidades con un diámetro de 12,7 mm

- Longitud del tubo: approx.: 98 mm
- Temperatura de disipación: 125 °C
- Color: transparente
- Material: polietileno
- Dimensiones de la caja (LxANxAL): aprox. 203 x 102 x 37 mm

Contenido del paquete

- Caja de tubos de disipación del calor

Image



Technical characteristics

Temperatura de disipación:	125 °C
Relación de disipación:	2:1 3:1

Physical characteristics

Material:	polietileno
Longitud:	98 mm
Color:	transparente