

# Delock Tubo termorestringente con connettore a filo saldato scatola di assortimento 308 pezzi

## Descrizione

Questo set di tubi termorestringenti Delock viene utilizzato per proteggere e isolare cavi, tubi elettrici o fili.

### Scelta di diversi tubi termorestringenti e connettori per fili

Questo set contiene tubi termorestringenti di sei diametri diversi e due lunghezze diverse, nonché connettori per fili a saldare di quattro diverse dimensioni che possono essere utilizzati in molti modi diversi.

### Applicazione di tubi termoretraibili e connettori a filo

I tubi termoretraibili possono essere riscaldati con una pistola ad aria calda, il tubo si restringe alla metà del suo diametro originale quando viene riscaldato con un rapporto di restringimento di 2:1. Con i connettori per fili a saldare, i fili spellati possono essere semplicemente posizionati sul manicotto di saldatura, fissati e riscaldati con una pistola termica. Dopo il raffreddamento, si forma intorno al giunto di saldatura un isolamento impermeabile che assicura una connessione resistente dei fili. I connettori dei fili assicurano un'alta resistenza alla trazione, resistenza allo strappo e protezione contro i danni meccanici.

### Pratica scatola di conservazione

La pratica scatola è ideale per proteggere i tubi termoretraibili e i connettori dei fili, mantenendoli liberi da sporco e polvere. La scatola può anche essere riutilizzata per riporre vari accessori per utensili, come viti, dadi, ecc.

### Applicazione multifunzionale

Il set è ideale per elettricisti, artigiani, per le riparazioni di apparecchi a casa o in officina.



## Articolo n. 20907

EAN: 4043619209071

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

## Dettagli tecnici

- Contenuto:

- Tubo termoretraibile:**

80 x diametro 2,0 mm nero, lunghezza: ca. 50 mm  
35 x diametro 4,0 mm nero, lunghezza: ca. 50 mm  
16 x diametro 6,0 mm nero, lunghezza: ca. 50 mm  
25 x diametro 8,0 mm nero, lunghezza: ca. 50 mm  
15 x diametro 13,0 mm nero, lunghezza: ca. 80 mm  
12 x diametro 18,0 mm nero, lunghezza: ca. 80 mm

**Connettori a saldare:**

50 x AWG: 26 - 24, trasparente

40 x AWG: 22 - 18, rosso

20 x AWG: 16 - 14, blu

15 x AWG: 12 - 10, giallo

- Rapporto di restringimento 2:1
- Temperatura di restringimento: 125 °C ~ 150 °C
- Temperatura di fusione della saldatura: 138 °C
- Materiale: poliolefina
- Dimensioni scatola (LxPxA): ca. 196 x 132 x 41 mm


---

## Contenuto della confezione

- Tubo termorestringente con scatola di connettori per fili a saldare

---

## Immagini



### Technical characteristics

Temperatura di restringimento:	125 °C ~ 150 °C
Rapporto di restringimento:	2:1

### Physical characteristics

Material:	poliolefina
-----------	-------------