

Delock Tub termocontractabil cu conector de sârmă pentru sudură, cutie de sortiment, 308 bucăți colorate

Descriere scurtă

Acest set de la Delock este utilizat pentru a proteja și izola cabluri, tuburi electrice sau fire.

Alegerea diferitelor tuburi termocontractabile și conectori de sârmă

Acest set conține tuburi termocontractabile cu șase diametre diferite și două lungimi diferite, precum și conectori de sârmă pentru sudură cu patru dimensiuni diferite, care pot fi utilizate în mai multe moduri diferite.

Aplicarea tuburilor de contracție și a conectorilor de sârmă

Tuburile termocontractabile pot fi încălzite cu un pistol cu aer cald; furtunul se micșorează la jumătate din diametrul inițial atunci când este încălzit la un raport de contracție 2:1. Cu conectorii de sârmă pentru sudură, firele decupate pot fi, pur și simplu, plasate pe manșonul pentru sudură, fixate și încălzite cu un pistol cu aer cald. După răcire, se formează o izolație impermeabilă în jurul îmbinării de lipit și asigură o conexiune puternică a firelor. Conectorii de sârmă asigură o rezistență ridicată la tracțiune, rezistență la rupere și protejează împotriva deteriorării mecanice.

Ladă de depozitare practică

Cutia utilă este ideală pentru protejarea tuburilor de contracție și a conectorilor de sârmă, păstrându-l fără murdărie și praf. Cutia poate fi, de asemenea, refolosită pentru a stoca diverse accesorii pentru scule, cum ar fi șuruburi, piulițe etc.

Aplicație multifuncțională

Setul este ideal pentru electricieni, meșteșugari, pentru repararea dispozitivelor acasă sau în atelier.

**Nr. 20908**

EAN: 4043619209088

Țara de origine: China

Pachet: Box

Detalii tehnice

• Conținut:

Tub termocontractabil:

- 80 x diametru 2,0 mm maro, lungime: aprox. 50 mm
- 35 x diametru 4,0 mm verde, lungime: aprox. 50 mm
- 16 x diametru 6,0 mm galben, lungime: aprox. 50 mm
- 25 x diametru 8,0 mm rosso, lungime: aprox. 50 mm
- 15 x diametru 13,0 mm albastru, lungime: aprox. 80 mm
- 12 x diametru 18,0 mm alb, lungime: aprox. 80 mm

Conectori de sârmă pentru sudură:

- 50 x AWG: 26-24, transparent
- 40 x AWG: 26-24, roșu
- 20 x AWG: 26-24, albastru
- 15 x AWG: 26-24, galben
- Raport de contracție 2: 1
- Temperatură de micșorare: 125 °C ~ 150 °C
- Temperatura de topire prin sudare: 138 °C
- Material: poliolefină
- Dimensiunile cutiei (LxlxÎ): aprox. 196 x 132 x 41 mm

Pachetul contine

- Tub termocontractabil cu cutie de conectare a sârmei de sudură

Imagini

Technical characteristics

Temperatură de micșorare:	125 °C ~ 150 °C
Raport de contracție:	2:1

Physical characteristics

Material:	poliolefină
-----------	-------------