

Delock Riser Card M.2 Key B+M > PCI Express x16 s 30 cm USB kabelem

Popis

PCI Express riser card od Delocku může být připojen do slotu M.2 key B nebo key M. Poté může být slot x16 PCI Express namontován v casu v jiné pozici. To umožňuje grafickou kartu provozovat v rozhraní M.2. Pomocí několika riser karet může být několik grafických karet provozováno současně na jedné základní desce, např. pro sledování krypto měn jako jsou Bitcoin, Ethereum nebo Zcash.

Poznámka

Obsah balíčku obsahuje riser kabel USB 3.0 s délkou 30 cm. V tomto kabelu nejsou přenášeny žádné signály USB. Proto není možné jej zaměnit jiným nebo delším kabelem.



Číslo produktu 41428

EAN: 4043619414284

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - Strana ze základní desky:
 - 1 x 59 pin M.2 klíč B+M samec
 - 1 x USB 3.0 Typ-A samice
 - Strana Riser:
 - 1 x PCI Express x16
 - 1 x USB 3.0 Typ-A samice
 - 1 x Molex 4 pin napájení samec
- Rozhraní: PCIe
- Provedení: M.2 2260
- Vhodný pro slot M.2 s klíčem M nebo B na základě PCIe
- 3 x kondenzátory zajišťují bezpečné napájení grafické karty
- 4 x montážní díry na riser kartě
- Datový kabel:
 - 1 x riser kabel USB 3.0 Typ-A samec na samec cca. 30 cm (včetně konektorů)
 - 1 x napájecí kabel 4 pin na SATA ca. 20 cm (včetně konektorů)
- Rozměry riser card (DxŠxV): cca. 125 x 49 x 16 mm
- Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů



Systemové požadavky

- Jeden volný slot M.2 key M nebo key B
- Napájecí zdroj s volným SATA napájecím konektorem

Obsah balení

- M.2 na USB riser card
- USB na PCIe riser card
- USB 3.0 kabel
- Napájecí kabel
- 4 x distanční vložka

Příslušenství



General

Provedení:	M.2 2260
Supported operating system:	Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů
Slot:	PCIe

Physical characteristics

Délka:	125 mm
Width:	49 mm
Height:	16 mm