

Delock Riser-kort M.2 Key B+M > PCI Express x16 med 30 cm USB-kabel

Beskrivning

PCI Express-stigarkortet från Delock kan anslutas till en M.2 Key B eller Key M-plats. Därefter kan x16 PCI Express-platsen monteras på en annan plats inuti höljet. Detta gör det möjligt att använda ett grafikkort i en M.2. Genom att använda flera riser-kort, kan flera grafikkort användas samtidigt på ett moderkort, t.ex. för hantering av kryptovalutor som Bitcoin, Ethereum or Zcash.



Notera

Paketet innehåller en USB 3.0 riser-kabel med en längd på 30 cm. Inga USB-signaler överförs via denna kabel, därför är det inte möjligt att byta ut den mot en annan eller längre kabel.

Artikelnummer 41428

EAN: 4043619414284

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - Moderkortsidan:
 - 1 x 59-stifts M.2-nyckel B+M-uttag hane
 - 1 x USB 3.0 Typ-A hona
 - Risersidan:
 - 1 x PCI Express x16
 - 1 x USB 3.0 Typ-A hona
 - 1 x Molex 4-stifts strömkontakt
- Gränssnitt: PCIe
- Formfaktor: M.2 2260
- Lämplig för M.2-kortplatser med key M eller B baserad på PCIe
- 3 x kondensatorer, säkerställer säker strömförsörjning till grafikkortet
- 4 x monteringshål på riser-kortet
- Kabeldata:
 - 1 x riser-kabel USB 3.0 Typ-A hane till hane, ca. 30 cm (inkl. kopplingsdon)
 - 1 x strömkabel 4 stift till SATA ca. 20 cm (inkl. anslutningar)
- Riser-kortets mått (LxBxH): ca. 125 x 49 x 16 mm
- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs

Systemkrav

- En ledig M.2 M- eller B-nyckelplats
- Strömförsörjning med en ledig SATA-strömanslutning

Paketets innehåll

- M.2 till USB riser-kort
- USB till PCIe riser-kort
- USB 3.0 kabel
- Strömsladd
- 4 x distansbrickor

Bilder



General

Formfaktor:	M.2 2260
Supported operating system:	Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs
Slot:	PCIe

Physical characteristics

Längd:	125 mm
Width:	49 mm
Height:	16 mm