

Delock Ładowarka 2 x USB Type-C™ PD + 2 x USB Typ-A moc 112 W

Opis

Ładowarka USB Power Delivery (PD) firmy Delock może być użyta do ładowania laptopów z gniazdem USB Type-C™. Udostępnia dwa porty podające napięcie 5 V do 20 V i 100 W mocy. Dodatkowo, dwa łącza USB Typ-A do innych urządzeń.



Numer artykułu 41440

EAN: 4043619414406

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 2 x USB Type-C™ żeńskie
 - 2 x USB Typ-A żeński
 - 1 x złącze IEC-60320-C8
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Wyjście:
 - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V / 15,0 V 3,0 A, 20,0 V 5,0 A (maks. 100,0 W)
 - USB-A 5,0 V 2,4 A (maks. 12,0 W)
- Moc wyjściowa: maks. 112,0 W łącznie
- Średnia sprawność podczas pracy 90,47 %
- Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %) 83,22 %
- Zużycie energii w stanie bez obciążenia 0,089 W
- Ochrona przeciążeniowa
- Ochrona nadprądowa
- Ochrona przed przegrzaniem
- Ochrona przed zwarcieniem
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 98,5 x 80,0 x 30,5 mm

Zawartość opakowania

- Listwa ładowania USB
- Przewód USB-C™, męski na USB-C™, męski, długości ok. 1 m
- Kabel zasilający, długość ok. 1,2 m
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Physical characteristics

| | |
|----------------|---------|
| Obudowa kolor: | czarny |
| Długość: | 98.5 mm |
| Width: | 80,0 mm |
| Height: | 30,5 mm |

Power supply

| | |
|------------|--|
| Type: | Źródło zasilania ze złączem IEC |
| Input: | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 2,0 A |
| Output: | 15,0 V / 3,0 A 5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 20.0 V / 5.0 A |
| Connector: | 2 x USB Typ-A żeński 2 x USB Type-C™ żeńskie |