

Delock Karta PCI Express Riser x1 na 3 x PCIe x1, s 50 cm USB kabelem

Popis

PCI Express riser card od Delocku může být připojena do jakéhokoliv slotu PCI Express x1 na základní desce. Desku PCI Express lze namontovat do různých pozic casu. To umožňuje použít až tři karty PCIe v každém slotu PCIe základní desky.

Kryptotěžba a sdílení prostředků

Na jednom slotu PCI Express x1 lze používat výpočetní výkon až tři grafických karet.

Tak lze na cloudu sdílet výpočetní výkon grafických karet pro výzkumné projekty jako je Folding@Home. Kromě toho lze rozšiřovací kartu využívat také k těžbě kryptoměn.

Poznámka

Obsah balíčku obsahuje riser kabel USB 3.0 s délkou 50 cm. V tomto kabelu nejsou přenášeny žádné signály USB. Proto není možné jej zaměnit jiným nebo delším kabelem.



Číslo produktu 41442

EAN: 4043619414420

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Speciální vlastnosti

- Tři grafické karty PCIe x1 lze použít se slotem PCIe x1.

Technické detaily

- Konektor:

Strana ze základní desky:

1 x PCI Express x1

1 x USB 3.0 Typ-A samice

Strana Riser:

3 x PCI Express x1 slot

1 x USB 3.0 Typ-A samice

1 x Molex 4 pin napájení samec

1 x SATA 15 pin napájecí samec

- Chipset: Asmedia ASM1184e
- Rychlost přenosu dat 800 MB/s
- FP pevné kondenzátory zajišťují bezpečné napájení grafické karty
- 4 x montážní díry na riser kartě
- Datový kabel:
 - 1 x riser kabel USB 3.0 Typ-A samec na samec cca. 50 cm (včetně konektorů)
 - 1 x napájecí kabel 4 pin na SATA ca. 15 cm (včetně konektorů)
- Rozměry riser card (DxŠxV): cca. 99 x 64 x 15 mm


Systémové požadavky

- PC s jedním volným PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32 slotem
- Napájecí zdroj s volným SATA napájecím konektorem nebo
- Napájení s volným 4 pinovým napájecím konektorem

Obsah balení

- PCIe na USB riser card
- USB na PCIe riser card
- 1 x USB 3.0 kabel
- 1 x Napájecí kabel
- Montážní materiál
- Uživatelská příručka

Příslušenství



Interface

Konektor 1:	1 x PCI Express x1
Konektor 2:	2 x USB Typ-A samice
konektor 3:	3 x PCI Express x1 slot
konektor 4:	1 x Molex 4 pin napájení samec
connector 5:	1 x SATA 15 pin napájecí samec

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM1184e
Rychlost přenosu dat:	dat 800 MB/s