

# Delock Chargeur USB, 1 x USB Type-C™ PD 3.0 avec 40 W

## Description

Ce chargeur USB Power Delivery (PD) de Delock peut être utilisé pour charger avec un connecteur USB Type-C™. Il fournit diverses tensions de 5 V à 20 V, et une puissance jusqu'à 40 Watts.

## Technologie GaN

L'utilisation de nouveaux transistors GaN (nitrure de gallium) augmente l'efficacité comparé à la technologie silicone conventionnelle. Même avec de très petites dimensions, une puissance de sortie élevée peut être atteinte.



**N° produit 41446**

EAN: 4043619414468

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x USB Type-C™ femelle
  - 1 x fiche CEE 7/16
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Sortie : PD 3.0: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 3,0 A, 15,0 V / 2,6 A, 20,0 V / 2,0 A
- Tension de sortie : max. 40,0 W au total
- Rendement moyen en mode actif 87,29 % (5,0 V / 3,0 A)
- Rendement moyen en mode actif 89,68 % (20,0 V / 2,0 A)
- Rendement à faible charge (10 %) 84,15 % (5,0 V / 3,0 A)
- Rendement à faible charge (10 %) 77,61 % (20,0 V / 2,0 A)
- Consommation électrique hors charge 0,033 W
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Protection de surcharge
- Protection contre les surintensités
- Protection contre les surchauffes
- Protection contre les courts-circuits
- Couleur : blanc
- Dimensions sans fiche (LxlxH) : env. 39,5 x 37,5 x 36,0 mm

---

## Contenu de l'emballage

- Chargeur USB
- Mode d'emploi

---

## Image



### Physical characteristics

Boîtier couleur:	blanc
Longueur:	39.5 mm
Width:	37.5 mm
Height:	36 mm

### Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15.0 V / 2.6 A 20.0 V / 2.0 A
Connector:	1 x USB Type-C™ femelle