

Delock USB Caricatore 1 x USB Type-C™ PD 3.0 con 40 W

Descrizione

Questo caricabatterie USB Power Delivery (PD) Delock può essere utilizzato per ricaricare i computer portatili con un connettore USB Type-C™. Fornisce diverse tensioni da 5 V a 20 V e potenza fino a 40 Watt.

Tecnologia GaN

L'uso di nuovi transistor GaN (nitruro di gallio) aumenta l'efficienza rispetto alla tecnologia convenzionale al silicio. Si può ottenere un'elevata potenza di uscita anche con dimensioni molto compatte.



Articolo n. 41446

EAN: 4043619414468

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB Type-C™ femmina
 - 1 x spina - CEE 7/16
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Uscita: PD 3.0: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 3,0 A, 15,0 V / 2,6 A, 20,0 V / 2,0 A
- Potenza di uscita: max. 40,0 W in totale
- Rendimento medio in modo attivo 87,29 % (5,0 V / 3,0 A)
- Rendimento medio in modo attivo 89,68 % (20,0 V / 2,0 A)
- Rendimento a basso carico (10 %) 84,15 % (5,0 V / 3,0 A)
- Rendimento a basso carico (10 %) 77,61 % (20,0 V / 2,0 A)
- Potenza assorbita nella condizione a vuoto 0,033 W
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Protezione da sovraccarico
- Protezione da sovracorrente
- Protezione da surriscaldamento
- Protezione da cortocircuito
- Colore: bianco
- Dimensioni senza spina (LxPxA): ca. 39,5 x 37,5 x 36,0 mm

Contenuto della confezione

- USB Caricatore
- Manuale utente

Immagini



Physical characteristics

| | |
|------------------|---------|
| Custodia colore: | bianco |
| Lunghezza: | 39.5 mm |
| Width: | 37.5 mm |
| Height: | 36 mm |

Power supply

| | |
|------------|--|
| Input: | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A |
| Output: | 5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15.0 V / 2.6 A 20.0 V / 2.0 A |
| Connector: | 1 x USB Type-C™ femmina |