

Delock USB-laddare 1 x USB Type-C™ PD 3.0 med 40 W

Beskrivning

Denna USB Power Delivery (PD)-laddare av Delock kan användas för att ladda upp bärbara datorer med USB Type-C™-anslutning. Den tillhandahåller olika spänningar, från 5 V till 20 V, och ger en effekt på upp till 40 Watt.

GaN-teknologi

De nya GaN-transistorerna (galliumnitrid) ökar effektiviteten jämfört med konventionell kiselteknologi. Även med väldigt kompakta mått kan en hög uteffekt uppnås.



Artikelnummer 41446

EAN: 4043619414468

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB Type-C™ hona
 - 1 x plugg CEE 7/16
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Utmatning: PD 3.0: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 3,0 A, 15,0 V / 2,6 A, 20,0 V / 2,0 A
- Uteffekt: max. 40,0 W totalt
- Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge 87,29 % (5,0 V / 3,0 A)
- Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge 89,68 % (20,0 V / 2,0 A)
- Verkningsgrad vid låg last (10 %) 84,15 % (5,0 V / 3,0 A)
- Verkningsgrad vid låg last (10 %) 77,61 % (20,0 V / 2,0 A)
- Elförbrukning vid noll-last 0,033 W
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Överbelastningskydd
- Överströmsskydd
- Överhettningsskydd
- Kortslutningsskydd
- Färg: vit
- Mått utan kontakt (LxBxH): ca. 39,5 x 37,5 x 36,0 mm

Paketets innehåll

- USB-laddare
- Bruksanvisning

Bilder



Physical characteristics

| | |
|-------------|---------|
| Hölje färg: | vit |
| Längd: | 39.5 mm |
| Width: | 37.5 mm |
| Height: | 36 mm |

Power supply

| | |
|------------|--|
| Input: | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A |
| Output: | 5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15.0 V / 2.6 A 20.0 V / 2.0 A |
| Connector: | 1 x USB Type-C™ hona |