

Delock Ładowarka USB Type-C™ PD 3.0 i USB Typ-A moc 48 W

Opis

Ładowarka USB Delock może ładować dwa urządzenia USB. Jeden port jest wyposażony w USB Type-C™ Power Delivery (PD), a zatem obsługiwane urządzenia mogą pobierać do 45 W. Dodatkowo, jeden port USB Typ-A z w technologii szybkiego ładowania do 18 W dostępny dla smartfonów.

Technologia GaN

Wykorzystanie nowoczesnych tranzystorów GaN (azotek-galu) podnosi wydajność w porównaniu do technologii krzemowej. Można uzyskać wysoką moc wyjściową nawet przy małych rozmiarach.



Numer artykułu 41448

EAN: 4043619414482

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB Type-C™ żeński
 - 1 x USB Typ-A żeński
 - 1 x wtyk CEE 7/16
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,0 A
- Wyjście opcja 1:
 - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V 3,0 A, 15,0 V 3,0 A, 20,0 V 2,25 A (45,0 W)
 - USB-A bez obciążenia
- Wyjście opcja 2:
 - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V 3,0 A, 15,0 V 2,0 A, 20,0 V 1,5 A (30,0 W)
 - USB-A 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 2,0 A, 12,0 V 1,5 A (18,0 W)
- Moc wyjściowa: maks. 48,0 W łącznie
- Średnia sprawność podczas pracy 85,32 %
- Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %) 80,90 %
- Zużycie energii w stanie bez obciążenia 0,095 W
- Ochrona przeciążeniowa
- Ochrona nadprądowa
- Ochrona przed przegrzaniem
- Ochrona przed zwarcieniem

- Kolor: biały
- Wymiary bez wtyczki (DxSxW): ok. 39,5 x 37,5 x 36,0 mm

Zawartość opakowania

- USB Ładowarka
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Physical characteristics

| | |
|----------------|---------|
| Obudowa kolor: | biały |
| Długość: | 39.5 mm |
| Width: | 37.5 mm |
| Height: | 36 mm |

Power supply

| | |
|------------|---|
| Input: | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1.0 A |
| Output: | 5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 20.0 V / 2.25 A |
| Connector: | 1 x USB Type-C™ żeńskie 1 x USB Typ-A żeński |