

Delock Încărcător USB Type-C™ PD 3.0 și USB Tip-A de 48 W

Descriere scurta

Acest încărcător USB de la Delock poate fi utilizat pentru a încărca două dispozitive USB. Un port este echipat cu un USB Type-C™ Power Delivery (PD), astfel dispozitivele compatibile pot fi încărcate cu până la 45 watt. În plus, un port USB de Tip-A cu tehnologie de încărcare rapidă de până la 18 watt este disponibil pentru smartphone-uri.

Tehnologia GaN

Utilizarea noului tranzistor GaN (nitrură de galiu) crește eficiența în comparație cu tehnologia convențională de siliciu. Chiar și cu dimensiuni foarte compacte, o mare putere de ieșire poate fi atinsă.

**Nr. 41448**

EAN: 4043619414482

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB Type-C™ mamă
 - 1 x USB Tip-A mamă
 - 1 x priză CEE 7/16
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,0 A
- Ieșire opțiunea 1:
 - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V 3,0 A, 15,0 V 3,0 A, 20,0 V 2,25 A (45,0 W)
 - USB-A fără încărcare
- Ieșire opțiunea 2:
 - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V 3,0 A, 15,0 V 2,0 A, 20,0 V 1,5 A (30,0 W)
 - USB-A 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 2,0 A, 12,0 V 1,5 A (18,0 W)
- Putere ieșire: max. 48,0 W total
- Randament mediu în mod activ 85,32 %
- Randamentul la sarcină redusă (10 %) 80,90 %
- Puterea absorbită în regim fără sarcină 0,095 W
- Protecție la suprasarcină
- Protecție la supracurent
- Protecție la supraîncălzire
- Protecție la scurtcircuit

- Culoare: alb
- Dimensiuni fără fișă (LxlxÎ): aprox. 39,5 x 37,5 x 36,0 mm

Pachetul contine

- USB Încărcător
- Manual de utilizare

Imagini



Physical characteristics

Carcasa uloare:	alb
Lungime:	39.5 mm
Width:	37.5 mm
Height:	36 mm

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1.0 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 20.0 V / 2.25 A
Connector:	1 x USB Type-C™ mamă 1 x USB Tip-A mamă