

Delock Încărcător USB și wireless 2 x USB Type-C™ PD + 3 x USB Tip-A cu 110 W

Descriere scurta

Acest încărcător USB Power Delivery (PD) de la Delock poate fi folosit pentru încărcarea laptopurilor cu conector USB Type-C™. Oferă tensiuni variate de la 5 V la 20 V și putere până la 100 Watt. În plus, pentru dispozitivele convenționale sunt disponibile 2 conectori USB Tip A cu tehnologie Qualcomm Quick Charge 3.0 de încărcare. Adicional, trei conectoare USB de Tip-A cu tehnologia de încărcare rapidă sunt disponibile pentru smartphone-uri.

Stativ integrat

Stativul integrat permite ca mai multe dispozitive, cum ar fi smartphone-urile sau tabletele, să fie plasate pe stația de încărcare, pentru a economisi spațiu.

Încărcare wireless rapidă

Încărcătorul acceptă încărcarea rapidă de până la 15 W cu smartphone-uri echipate corespunzător.

Notă

For charging with 100 W a suitable USB-C PD cable with 5 A is required.

**Nr. 41450**

EAN: 4043619414505

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 2 x USB Type-C™ mamă
 - 3 x USB Tip-A mamă
 - 1 x conector IEC-60320-C8
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,4 A
- leșire opțiunea 1:
 - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V 3,0 A, 20,0 V 5,0 A (max. 100,0 W)
 - USB-A fără încărcare
- leșire opțiunea 2:
 - USB-C™ fără încărcare

- USB-A 3,6 - 15,0 V 3,0 A, 16,0 V - 20,0 V 3,5 A (max. 70,0 W)
- Încărcare wireless: 5,0 W / 7,5 W / 10,0 W / 15,0 W
- Interval frecvență: 110 - 205 kHz
- Putere de transmisie: max. 15 W
- Putere ieșire: max. 110,0 W total
- Randament mediu în mod activ 86,69 %
- Randamentul la sarcină redusă (10 %) 84,94 %
- Puterea absorbită în regim fără sarcină 0,24 W
- Protecție la suprasarcină
- Protecție la supracurent
- Protecție la supraîncălzire
- Protecție la scurtcircuit
- Culoare: alb
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 236 x 95 x 56 mm

Pachetul conține

- Stație de încărcare USB
- Modul de încărcare wireless
- Cablu de alimentare, lungime aprox. 1,5 m
- Manual de utilizare

Imagini



Physical characteristics

Carcasa uloare:	alb
-----------------	-----

Power supply

Type:	Sursă de alimentare cu conector IEC
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 2.4 A
Output:	12,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 20.0 V / 5.0 A
Connector:	3 x USB Tip-A mamă 2 x USB Type-C™ mamă