

Delock Φορτιστής USB GaN 2 x USB Type-C™ PD 3.0 + 1 x USB Τύπου-A με 65 W

Περιγραφή

Αυτός ο φορτιστής της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φόρτιση laptop με σύνδεσμο USB Type-C™. Παρέχει δύο θύρες με διάφορες τάσεις από 5 V σε 20 V και αύξηση έως και 65 watt. Επιπρόσθετα, είναι διαθέσιμες ένας σύνδεσμος USB Τύπου-A με τάσεις από 5 V, 9 V ή 12 V και μέγ. 18 watt ενέργεια για άλλες κινητές συσκευές.

GaN τελευταίας τεχνολογίας

Σε αυτή την παροχή ενέργειας χρησιμοποιούνται τρανζίστορ νιτρίδιου του γαλλίου (GaN). Το υλικό ημιαγωγού GaN διαθέτει ένα ευρύ ενεργειακό διάκενο (WBG). Συγκριτικά με τη σιλικόνη, το GaN επιτρέπει σημαντική αύξηση σε απόδοση ενώ μειώνει το μέγεθος και το βάρος των εξαρτημάτων. Χάρη στις άριστες θερμικές ιδιότητες του GaN, το μέγεθος μπορεί να μειωθεί για την ίδια λειτουργία. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σχεδιασμού μικρότερων και πιο ισχυρών παροχών ενέργειας.

Ασφαλής ταχεία φόρτιση

Υποστηρίζονται οι συνήθεις τεχνολογίες ταχείας φόρτισης, όπως η Power Delivery (PD) 3.0. Αυτό κάνει τη διαδικασία φόρτισης όσο το δυνατό ασφαλή και γρήγορη.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 2 x USB Type-C™ θηλυκό (PD 3.0)
 - 1 x USB Τύπου-A θηλυκό
 - 1 x Σύνδεσμος IEC-60320-C8
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Έξοδος:
 - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V / 15,0 V 3,0 A / 20,0 V 3,25 A (μεγ. 65,0 W)
 - USB-A 5,0 V 3,0 A / 9,0 V 2,0 A / 12,0 V 1,5 A (μεγ. 18,0 W)
- Ισχύς εξόδου: μέγ. 65,0 W συνολικά
- Μέση ενεργός απόδοση 77,23 %



Αρ. προϊόντος 41452

EAN: 4043619414529

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

- Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10 %) 57,17 %
- Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση άνευ φορτίου 0,172 W
- Προστασία υπερφόρτισης
- Προστασία υπερέντασης
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Προστασία βραχυκλώματος
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜκΠxΥ): περ. 91 x 71 x 19 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Φορτιστής USB
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB-C™ αρσενικό, μήκους περ. 1 m
- Καλώδιο τροφοδοσίας, μήκους περ. 1,5 κ.
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Physical characteristics

Περίβλημα Χρώμα:	μαύρο
Μήκος:	91 mm
Width:	71 mm
Height:	19 mm

Power supply

Type:	Τροφοδοσία ρεύματος με σύνδεσμο IEC
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 20,0 V / 3,25 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A
Connector:	1 x USB Τύπου-A θηλυκό 2 x USB Type-C™ θηλυκό