

Delock Chargeur USB Type-C™ PD 3.0 et USB Type-A de 20 W + 12 W

Description

Ce chargeur USB de Delock peut être utilisé pour charger deux appareils USB. Un port est équipé d'un USB Type-C™ Power Delivery (PD), ainsi, des appareils compatibles peuvent être chargés jusqu'à 20 Watts.

En plus, un connecteur USB Type-A avec des tensions de 5 V, et une puissance de 12 Watt max. pour d'autres appareils mobiles sont disponibles.



N° produit 41455

EAN: 4043619414550

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB Type-C™ femelle
 - 1 x USB Type-A femelle
 - 1 x fiche CEE 7/16
- Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,0 A
- Sortie :
 - USB-C™ 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 2,22 A (20,0 W)
 - USB-A 5,0 V 2,4 A (12,0 W)
- Tension de sortie : max. 32,0 W au total
- Rendement moyen en mode actif 85,51 %
- Rendement à faible charge (10 %) 79,77 %
- Consommation électrique hors charge 0,115 W
- Protection de surcharge
- Protection contre les surintensités
- Protection contre les surchauffes
- Protection contre les courts-circuits
- Couleur : noir
- Dimensions sans fiche (LxlxH) : env. 59,5 x 59,5 x 27,5 mm

Contenu de l'emballage

- Chargeur USB
- Mode d'emploi

Image



Physical characteristics

Boitier couleur:	noir
Longueur:	59,4 mm
Width:	59,4 mm
Height:	27,5 mm

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1.0 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 5 V / 2,4 A 9,0 V / 2,0 A
Connector:	1 x USB Type-C™ femelle 1 x USB Type-A femelle