

Delock USB GaN töltő 1 db USB Type-C™ PD 3.1 140 W

Leírás

Ez a Delock USB töltő használható egy USB csatlakozós eszköz töltésére. A port felszerelt egy USB Type-C™ táp ellátással (PD 3.1), így a támogatott eszközök akár 140 watt-tal is tölthetők.

USB-PD 3.1-es verzió

Az USB PD 3.1-es specifikáció a 28, 36 és 48 voltos feszültségszinteket határozza meg, kiterjesztett teljesítménytartomány (EPR) támogatással, egyenként 5 amperrel. A 240 W-os számított maximális teljesítménynek (48 V / 5 A) köszönhetően a nagy teljesítményű laptopok és az asztali számítógépek mellett más készülékosztályok is elláthatók árammal. A Delock töltő kimeneti teljesítménye 28 V és 5 A.

GaN technológia

A GaN (gallium-nitrid) tranzisztorok használata növeli a pontosságot a bevett szilikonos technológiához képest. Még a legkompaktabb méreteknél is magas kimeneti áram érhető el.

Megjegyzés

A kiterjesztett teljesítménytartomány (EPR) üzemmódhoz (28, 36, 48 V / 5 A) kötelező a megfelelő E-markerrel ellátott USB-kábel. Ha az E-marker nem áll rendelkezésre, maximum 3 A kerül továbbításra.

A megfelelő Delock kábelek opcionálisan kaphatók.

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x USB Type-C™ hüvely
 - 1 x csatlakozó CEE 7/16
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Kimenet:
 - PD 3.1: 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V / 3,0 A, 20,0 V / 28,0 V / 5,0 A
- Kimeneti teljesítmény: összesen max. 140,0 W



Tételszám 41471

EAN: 4043619414710

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

- Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok 89,75 %
- Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél 87,28 %
- Üresjárás üzemmódban mért energiafogyasztás 0,182 W
- USB Power Delivery (PD) 3.1
- Túlterhelés elleni védelem
- Túláram elleni védelem
- Túlmelegedés elleni védelem
- Rövidzár elleni védelem
- Szín: fehér
- Méret a csatlakozódugó nélkül (HxSzxM): kb. 113 x 75 x 35 mm

A csomag tartalma

- USB töltő
- USB Type-C™ – USB Type-C™-kábel, hosszúsága kb. 1 m
- Használati utasítás

Képek



Physical characteristics

Borítás szín:	fehér
Hosszúság:	113 mm
Width:	75 mm
Height:	35 mm

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 2,0 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 12,0 V / 3,0 A 20,0 V / 5,0 A 28,0 V / 5,0 A
Connector:	1 x USB Type-C™ hüvely