

Delock Module Keystone avec ports de chargement USB Type-A et USB Type-C™ PD 20 W blanc

Description

Ce module de Delock fournit un port de chargement USB Type-A et un USB Type-C™ Power Delivery (PD). Les ports de chargement sont compatibles à des protocoles communs de chargement rapide. Les appareils connectés peuvent être chargés jusqu'à 20 W. Avec ses dimensions normalisées, il peut être utilisé pour un montage facile par encliquetage, notamment dans un panneau de brassage Keystone, une plaque frontale ou un boîtier à montage en surface.



N° produit 41478

EAN: 4043619414789

Pays d'origine: China

Emballage: Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB Type-C™ femelle
 - 1 x USB Type-A femelle
 - 1 x bornier 2 broches
- Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Puissance de sortie : max. 20,0 W au total
 - USB-A : 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,0 A, 12,0 V / 1,5 A
 - USB-C™ : 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A
 - USB-A + USB-C™ : 5,0 V / 3,0 A
- Rendement moyen en mode actif 86,8 %
- Rendement à faible charge (10 %) 75,1 %
- Consommation électrique hors charge 0,1 W
- Protection contre les courts-circuits
- Pour ports Keystone 19,2 x 14,9 mm
- Couleur : blanc
- Dimensions (LxlxH) : env. 44,7 x 41,2 x 32,5 mm

Contenu de l'emballage

- Module Keystone
- Mode d'emploi

Image



General

Mounting type:	Module Keystone
----------------	-----------------

Interface

Connecteur 1:	1 x bornier 2 broches avec terminal à vis
Connecteur 2:	1 x USB Type-A femelle 1 x USB Type-C™ femelle

Physical characteristics

Longueur:	44,7 mm
Width:	41,2 mm
Height:	32,5 mm
Couleur:	blanc

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,6 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A 12,0 V / 1,67 A 9,0 V / 2,22 A