

Delock Μονάδα Keystone με USB Τύπου-A και USB Type-C™ Θύρα Φόρτισης PD 20 W σε λευκό χρώμα

Περιγραφή

Αυτή η μονάδα της Delock παρέχει μια θύρα φόρτισης Μεταφοράς Ενέργειας (PD) USB Τύπου-A και μια USB Type-C™. Οι θύρες φόρτισης USB υποστηρίζουν τα κοινά πρωτόκολλα γρήγορης φόρτισης. Οι συνδεδεμένες συσκευές μπορούν να φορτιστούν με έως και 20 W. Με τυποποιημένες διαστάσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύκολη συμπληρωματική στερέωση σε π.χ. πίνακα ηλεκτρικών συνδέσεων Keystone, πλάκα πρόσοψης ή κουτί στερέωσης επιφάνειας.



Αρ. προϊόντος 41478

EAN: 4043619414789

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB Type-C™ θηλυκό
 - 1 x USB Τύπου-A θηλυκό
 - 1 x Μπλοκ ακροδεκτών 2 ακίδων
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Ισχύς εξόδου: μέγ. 20,0 W συνολικά
 - USB-A: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,0 A, 12,0 V / 1,5 A
 - USB-C™: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A
 - USB-A + USB-C™: 5,0 V / 3,0 A
- Μέση ενεργός απόδοση 86,8 %
- Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10 %) 75,1 %
- Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση άνευ φορτίου 0,1 W
- Προστασία βραχυκλώματος
- Για θύρες Keystone με 19,2 x 14,9 mm
- Χρώμα: λευκό
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 44,7 x 41,2 x 32,5 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μονάδα Keystone
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

| | |
|----------------|-----------------|
| Mounting type: | Μονάδα Keystone |
|----------------|-----------------|

Interface

| | |
|---------------|--|
| Συνδετήρας 1: | 1 x 2 ακίδων κυτίο διανομής με βιδωτή άκρη |
| Συνδετήρας 2: | 1 x USB Τύπου-A θηλυκό 1 x USB Type-C™ θηλυκό |

Physical characteristics

| | |
|---------|---------|
| Μήκος: | 44,7 mm |
| Width: | 41,2 mm |
| Height: | 32,5 mm |
| Χρώμα: | λευκό |

Power supply

| | |
|---------|---|
| Input: | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,6 A |
| Output: | 5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A 12,0 V / 1,67 A 9,0 V / 2,22 A |