

Delock Moduł Keystone z portem ładowania USB Typ-A i USB Type-C™ PD 20 W, biały

Opis

Ten moduł firmy Delock jest wyposażony w port ładowania USB Typ-A i USB Type-C™ Power Delivery (PD). Porty ładowania USB obsługują popularne protokoły szybkiego ładowania. Podłączone urządzenia można ładować mocą do 20 W. Dzięki ustandaryzowanym wymiarom, może być on używany do łatwego montażu poprzez zatrzaśnięcie, np. w patch panelu, na płycie przedniej lub w natynkowej puszcze montażowej.



Numer artykułu 41478

EAN: 4043619414789

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB Type-C™ żeński
 - 1 x USB Typ-A żeński
 - 1 x 2-pinowa kostka połączeniowa
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Moc wyjściowa: maks. 20,0 W łącznie
 - USB-A: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,0 A, 12,0 V / 1,5 A
 - USB-C™: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A
 - USB-A + USB-C™: 5,0 V / 3,0 A
- Średnia sprawność podczas pracy 86,8 %
- Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %) 75,1 %
- Zużycie energii w stanie bez obciążenia 0,1 W
- Ochrona przed zwarcieniem
- Dla portów keystone z 19,2 x 14,9 mm
- Kolor: biały
- Wymiary (DxSxW): ok. 44,7 x 41,2 x 32,5 mm

Zawartość opakowania

- Moduł keystone
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Mounting type:	Moduł keystone
----------------	----------------

Interface

Złącze 1:	1 x 2-pinowa kratka zacisków na śrubki
Złącze 2:	1 x USB Typ-A żeński 1 x USB Type-C™ żeńskie

Physical characteristics

Długość:	44,7 mm
Width:	41,2 mm
Height:	32,5 mm
Kolor:	biały

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,6 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A 12,0 V / 1,67 A 9,0 V / 2,22 A