

Delock Modul Keystone cu port de încărcare USB Tip-A și USB Type-C™ PD 20 W alb

Descriere scurta

Acest modul de la Delock oferă un port de încărcare USB Tip-A și un port de încărcare USB Type-C™ Power Delivery (PD). Porturile de încărcare USB acceptă protocoale comune de încărcare rapidă. Dispozitivele conectate pot fi încărcate cu până la 20 W. Grație dimensiunilor standard, acesta poate fi folosit pentru montare ușoară prin fixare, de exemplu într-un panou Keystone, pe o placă de suprafață sau într-o casetă montată pe o suprafață.

**Nr. 41478**

EAN: 4043619414789

Țara de origine: China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB Type-C™ mamă
 - 1 x USB Tip-A mamă
 - 1 x bloc de conexiuni cu 2 pini
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Putere ieșire: max. 20,0 W total
 - USB-A: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,0 A, 12,0 V / 1,5 A
 - USB-C™: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A
 - USB-A + USB-C™: 5,0 V / 3,0 A
- Randament mediu în mod activ 86,8 %
- Randamentul la sarcină redusă (10 %) 75,1 %
- Puterea absorbită în regim fără sarcină 0,1 W
- Protecție la scurtcircuit
- Pentru porturi Keystone de 19,2 x 14,9 mm
- Culoare: alb
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 44,7 x 41,2 x 32,5 mm

Pachetul contine

- Modul tip Keystone
- Manual de utilizare

Imagini



General

Mounting type:	Modul tip Keystone
----------------	--------------------

Interface

Conector 1:	1 x bloc de conexiuni cu șurub, 2 pini
Conector 2:	1 x USB Tip-A mamă 1 x USB Type-C™ mamă

Physical characteristics

Lungime:	44,7 mm
Width:	41.2 mm
Height:	32,5 mm
Colour:	alb

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,6 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A 12,0 V / 1,67 A 9,0 V / 2,22 A