

# Delock Keystone-modul med USB Typ-A och USB Type-C™-laddport PD 20 W vit

## Beskrivning

Modul från Delock som tillgängliggör en USB Typ-A och en USB Type-C™ Power Delivery (PD)-laddport. USB-laddportarna har stöd för vanliga snabbbladdningsprotokoll. Anslutna enheter laddar med upp till 20 W. Tack vare sina standardmått kan den användas för enkel montering som knäpps på plats i t.ex. en Keystone-patchpanel, frontplatta eller extern monteringsbox.



### Artikelnummer 41478

EAN: 4043619414789

Ursprungsland: China

Paket: Låda

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x USB Type-C™ hona
  - 1 x USB Typ A-hona
  - 1 x 2-stifts terminalblock
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Utmatningseffekt: max. 20,0 W totalt
  - USB-A: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,0 A, 12,0 V / 1,5 A
  - USB-C™: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A
  - USB-A + USB-C™: 5,0 V / 3,0 A
- Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge 86,8 %
- Verkningsgrad vid låg last (10 %) 75,1 %
- Elförbrukning vid noll-last 0,1 W
- Kortslutningsskydd
- För Keystone-portar med 19,2 x 14,9 mm
- Färg: vit
- Mått (LxBxH): ca 44,7 x 41,2 x 32,5 mm

## Paketets innehåll

- Keystone-modul
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

Mounting type:	Keystone-modul
----------------	----------------

## Interface

Kontakt 1:	1 x 2-stifts terminalblock skruvplint
Kontakt 2:	1 x USB Typ A-hona 1 x USB Type-C™ hona

## Physical characteristics

Längd:	44,7 mm
Width:	41,2 mm
Height:	32,5 mm
Färg:	vit

## Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,6 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A 12,0 V / 1,67 A 9,0 V / 2,22 A