

# Delock Módulo Keystone con 2 puertos de carga USB Type-C™ PD 20 W blanco

## Descripción

Este módulo de Delock proporciona dos puertos de carga USB Type-C™ Power Delivery (PD). Los puertos de carga USB son compatibles con los protocolos comunes de carga rápida. Los dispositivos conectados pueden cargarse con hasta 20 W. Con sus dimensiones estandarizadas se puede utilizar para una instalación de encaje sencilla en, por ejemplo, un panel de conexiones, una placa frontal o una caja de instalación en superficie.



### Número de elemento 41479

EAN: 4043619414796

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 2 x USB Type-C™ hembra
  - 1 x Bloque de terminales de 2 contactos
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Potencia de salida: 20,0 W máximo en total
  - USB-C™ 1: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A
  - USB-C™ 2: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A
  - USB-C™ 1 + USB-C™ 2: 5,0 V / 3,0 A
- Eficiencia media en activo 86,8 %
- Eficiencia a baja carga (10 %) 75,1 %
- Consumo eléctrico en vacío 0,1 W
- Protección contra cortocircuitos
- Para puertos de conexiones con 19,2 x 14,9 mm
- Color: blanco
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 44,7 x 41,2 x 32,5 mm

## Contenido del paquete

- Módulo de conexiones
- Manual del usuario

---

## Image



### General

Mounting type:	Módulo de conexiones
----------------	----------------------

### Interface

Conector 1:	1 x 2 terminal del tornillo del bloque de terminales del perno
Conector 2 :	2 x USB Type-C™ hembra

### Physical characteristics

Longitud:	44,7 mm
Width:	41,2 mm
Height:	32,5 mm
Color:	blanco

### Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,6 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 12,0 V / 1,67 A 9,0 V / 2,22 A