

Delock Power Bank 5000 mAh 1 x USB Typ-A z zasilaczem Qualcomm Quick Charge 3.0

Opis

Akumulator zewnętrzny firmy Delock może być używany ze wszystkimi typowymi urządzeniami z zasilaniem USB. Power bank posiada gniazdo USB Typ-A z obsługą Qualcomm Quick Charge 3.0, które może ładować np. smartfony z funkcją Qualcomm Quick Charge 3.0 w znacznie krótszym czasie. Gniazdo Micro USB również posiada obsługę Qualcomm Quick Charge 3.0, więc power bank można ładować szybciej niż inne konwencjonalne modele.



Numer artykułu 41503

EAN: 4043619415038

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB Typ-A żeński
 - 1 x USB Typ Micro-B żeński
- Pojemność: 5000 mAh
- Wyjście:
 - Qualcomm Quick Charge 3.0:
 - 5 ~ 6,5 V / 3 A, 6,5 ~ 9 V / 2,0 A, 9 ~ 12 V / 1,25 A
- Wejście:
 - Qualcomm Quick Charge 3.0:
 - 5 V / 3 A, 9 V / 2 A
- Przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- Kontrolka LED stanu baterii
- Zabezpieczenie przed przepełnieniem i kompletnym rozładowaniem
- Zabezpieczenie przez przepięciami wejścia i wyjścia
- Ochrona przed zwarcie
- Ochrona przed przegrzaniem
- Automatyczne wyłączanie zasilania
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatura przechowywania: -20 °C ~ 80 °C

- Waga power banku: ok. 160 g
- Kolor: srebrny
- Wymiary (DxSxW): ok. 136,0 x 72,0 x 9,5 mm


Wymagania systemowe

- Urządzenie USB

Zawartość opakowania

- Power bank
- Przewód USB Typ-A na Typu Micro-B, długość ok. 15 cm
- Przyssawka
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Wskaźnik LED:	battery status
Protection:	Overcharge protection Over-discharge protection Output overvoltage protection Input overvoltage protection Ochrona przed zwarcie Ochrona przed przegrzaniem Automatyczne wyłączanie zasilania

Interface

Wyjście:	1 x USB Type-A female Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Class A: 3.6 ~ 6.5 V / 3 A, 6.5 ~ 9 V / 2.0 A, 9 ~ 12 V / 1.25 A
Wejście:	1 x USB Type Micro-B female Quick Charge™ 3.0 Class A: 3.6 ~ 6.5 V / 3 A, 6.5 ~ 9 V / 2.1 A, 9 ~ 12 V / 1.25 A

Technical characteristics

Storage temperature:	-20 °C ~ 80 °C
Temperatura robocza:	0 °C ~ 40 °C

Physical characteristics

Weight:	160 g
Długość:	136 mm
Width:	72 mm
Height:	9,5 mm
Kolor:	srebrny