

Delock Cargador de baterías 10000 mAh USB Tipo-A, USB Type-C™, USB Micro-B

Descripción

Esta batería externa de Delock se puede utilizar para todos los dispositivos comunes con fuente de alimentación USB. El banco de energía cuenta con un puerto USB Tipo-A y un puerto USB-C™ para cargar dos dispositivos al mismo tiempo. El puerto USB-C™ tiene dos funciones: cargar el banco de energía y suministrar energía a los dispositivos conectados.

Alternativamente, un puerto USB Micro-B está disponible para cargar el cargador de baterías.

Ventosa

La almohadilla incluida con ventosas ofrece una forma ideal de conectar la fuente de alimentación de forma segura y estable a la parte posterior del teléfono.



Número de elemento 41505

EAN: 4043619415052

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB Tipo-A hembra
 - 1 x USB Type-C™ hembra
 - 1 x USB Tipo Micro-B hembra
- Capacidad: 10000 mAh / 37 Wh
- Salida:
 - USB Tipo-A:
 - 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
 - USB Type-C™:
 - 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Entrada:
 - USB Type-C™:
 - 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
 - USB Tipo Micro-B:
 - 5 V / 2 A
- Conmutador de encendido y apagado
- Indicador LED para el estado de la batería
- Protección de sobrecarga y sobredescarga

- Protección contra exceso de voltaje de entrada y protección contra exceso de voltaje de salida
- Protección contra cortocircuitos
- Apagado automático
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ 60 °C
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 153 x 69 x 13 mm

Contenido del paquete

- Cargador de baterías
- Cable USB Type-C™ a USB Type-C™, longitud aprox. 15 cm
- Cable USB Tipo-A a Tipo Micro-B, longitud aprox. 15 cm
- Ventosa
- Manual del usuario

Image



General

Indicador LED:	battery status
Protection:	Overcharge protection Over-discharge protection Output overvoltage protection Input overvoltage protection Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecalentamientos Apagado automático

Interface

Salida:	1 x USB Type-A female 5 V / 2.4 A 1 x USB type-C™ female 5 V / 2.4 A
Entrada:	1 x USB Type-C™ female 5 V / 2.0 A

Technical characteristics

Storage temperature:	-20 °C ~ 80 °C
Temperatura de funcionamiento:	0 °C ~ 40 °C

Physical characteristics

Weight:	160 g
Longitud:	136 mm
Width:	72 mm
Height:	9,5 mm
Color:	plata