

Delock Εξωτερικό Περίβλημα για M.2 NVMe PCIe SSD με SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ θηλυκό

Περιγραφή

Αυτό το περίβλημα από τη Delock επιτρέπει την εγκατάσταση ενός δίσκου M.2 PCIe NVMe SSD σε μορφή 2280 και μπορεί να συνδεθεί μέσω USB στον Η/Υ ή τον φορητό υπολογιστή. Το σταθερό μεταλλικό περίβλημα με πτερύγια ψύξης διαβεβαιώνει την ιδανική θερμοκρασία της μνήμης.

SuperSpeed USB 20 Gbps

Το περίβλημα επιτρέπει έναν ρυθμό μετάδοσης δεδομένων των 20 Gbps στη θύρα USB-C™.

Σημείωση

Δεν υπάρχει υποστήριξη για SATA M.2 SSD.



Αρ. προϊόντος 42000

EAN: 4043619420001

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
εξωτερικά: 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™, θηλυκό
εσωτερικά: 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
- Chipset: Asmedia ASM2364
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe (NVMe)
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 20 Gbps
- Ένδειξη LED για πρόσβαση σε ρεύμα και δεδομένα
- Μεταλλικό περίβλημα
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 99 x 50 x 18 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 9.0 ή νεότερο
- Chrome OS 78.0 ή νεότερο
- Linux Kernel 4.6 ή νεότερο
- Mac OS 10.15.3 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB Type-C™
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξωτερικό περίβλημα M.2
- Υλικό στερέωσης
- 1 x θερμική αγωγή βάση
- Κατσαβίδι
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB-C™ αρσενικό, μήκους περ. 50 cm
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Supported operating system:	Android 9.0 ή νεότερο Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 4.6 ή νεότερο Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe (NVMe)
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Εξωτερικά:	1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Εσωτερικός:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2364
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 20 Gbps

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος:	99 mm
Width:	50 mm
Height:	18 mm
Χρώμα:	μαύρο