

Delock Incintă externă pentru M.2 NVMe PCIe SSD cu SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ mamă - fără unelte

Descriere scurta

Această incintă de la Delock permite instalarea unei unități SSD M.2 PCIe NVMe în format 2280, 2260, 2242 și 2230; poate fi conectată printr-un conector USB la PC ori la laptop. Carcasa metalică robustă cu aripioare de răcire asigură o temperatură optimă a memoriei.

SuperSpeed USB 20 Gbps

Carcasa permite o rată de transfer de date de 20 Gbps pe portul USB-C™.

Instalarea SSD fără instrumente

Caracteristica specială a acestei carcase este că nu sunt necesare instrumente pentru a instala M.2 SSD.

[Incintă externă pentru M.2 NVMe](#)

Notă

Nu există suport pentru SSD SATA M.2.



Nr. 42001

EAN: 4043619420018

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - extern: 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ mamă
 - intern: 1 x 67 pini, M.2 key M slot
- Chipset: Asmedia ASM2364
- Acceptă module de tip M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe (NVMe)
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Rată de transfer a datelor de până la 20 Gbps
- Indicator cu LED pentru alimentare și acces
- Carcasă din metal

- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 119 x 46 x 15 mm
- Cuplare la cald, Plug & Play

Cerinte de sistem

- Android 9.0 sau superior
- Chrome OS 78.0 sau superior
- Linux Kernel 3.18.37 sau superior
- Mac OS 10.15.5 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber

Pachetul contine

- Incintă externă pentru unitate M.2
- 1 x suport conductiv termic
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 30 cm
- Manual de utilizare

Imagini



General

Supported operating system:	Android 9.0 sau superior Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 3.18.37 or above Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

Interface

External:	1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Internal:	1 x 67 pini, M.2 key M slot

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2364
Data transfer rate:	up to 20 Gbps

Physical characteristics

Material carcasă:	metal
Lungime:	119 mm
Width:	46 mm
Height:	15 mm
Colour:	argintiu