

Delock Externt hölje för M.2 NVMe PCIe SSD med SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ honkoppling - verktygslös

Beskrivning

Detta hölje från Delock möjliggör installation av en M.2 PCIe NVMe SSD i 2280, 2260, 2242- och 2230-format. Den kan anslutas via USB till stationär eller bärbar dator. Det robusta metallhöljet med kylflänsar säkerställer en optimal temperatur för minnet.

SuperSpeed USB 20 Gbps

Höljet möjliggör en dataöverföringshastighet på 20 Gbps vid USB-C™-uttaget.

SSD-installation utan verktyg

Den speciella egenskapen hos det här höljet är att inga verktyg krävs för att installera M.2 SSD-enheten.

[Externt hölje för M.2 NVMe](#)

Notera

Det finns inget stöd för SATA M.2 SSD.



Artikelnummer 42001

EAN: 4043619420018

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
extern: 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ hona
intern: 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
- Kringkretsar: Asmedia ASM2364
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe (NVMe)
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Dataöverföringshastighet upp till 20 Gbps
- LED-indikator för ström och tillgång
- Metallchassi

- Mått (LxBxH): ca 119 x 46 x 15 mm
- Hot plug, plug-and-play

Systemkrav

- Android 9.0 eller högre
- Chrome OS 78.0 eller högre
- Linux Kernel 3.18.37 eller högre
- Mac OS 10.15.5 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- Externt hölje M.2
- 1 x värmeledande dynor
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 30 cm
- Bruksanvisning

Bilder



General

Supported operating system:	Android 9.0 eller högre Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 3.18.37 or above Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Extern:	1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Intern:	1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM2364
Dataöverföringshastighet:	up to 20 Gbps

Physical characteristics

Höljets material:	metall
Längd:	119 mm
Width:	46 mm
Height:	15 mm
Färg:	silver