# Delock Custodia esterna per 2 x M.2 NVMe PCIe SSD PCIe con USB Type-C™ femmina e funzione Clone

## Descrizione

Nell'alloggio esterno Delock consente l'installazione di due SSD M.2 PCIe NVMe in formato 2280, 2260 e 2242. Può essere collegata tramite cavo USB al PC o computer portatile.

**Funzione di clonazione del SSD M.2 PCIe**
La funzione di clonazione consente di copiare il contenuto di un SSD su un altro senza utilizzare un PC.

**Installazione SSD senza necessità di attrezzi**
La particolarità di questa custodia consiste nel fatto che per installare l'unità SSD M.2 non sono necessari attrezzi. Il meccanismo di blocco impedisce l'apertura indesiderata dell'involucro, ad esempio durante il trasporto in borsa.

**Buon raffreddamento**
Una ventola nella zona inferiore dell'involucro assicura un raffreddamento sufficiente degli SSD utilizzati, in modo che il funzionamento proceda senza problemi anche a custodia chiusa.

**Articolo n. 42010**

EAN: 4043619420100
Paese di origine: China
Pacchetto: Retail Box

## Nota

Non è supportata l'unità SSD SATA M.2.

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  esterno:
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femmina
  1 x jack CC
  interno:
  2 x slot M.2 chiave M a 67 pin
- Chipset: Asmedia ASM2362, ASM2806A
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260 e 2242 con chiave M o B+M in base a PCIe (NVMe)

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Supporta S.M.A.R.T.
- Supporta TRIM
- Supporta UASP
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- 1 x pulsante Clone
- 1 x interruttore di interblocco
- Indicatore LED di alimentazione, accesso e stato del processo di copia
- Hot Plug, Plug & Play
- Avviabile
- Struttura di metallo
- Ventola da 30 mm incorporata
- Colore: grigio
- Dimensioni (LxPxA): ca. 143 x 77 x 18 mm

## Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Uscita: 12 V / 2 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
  interno: ø ca. 2,5 mm
  esterno: ø ca. 5,5 mm
  lunghezza: ca. 10 mm

## Requisiti di sistema

- Android 10.0 o superiore
- Chrome OS
- iPad Air (4° generazione) o superiore
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- Linux Kernel 5.8 o superiore
- Mac OS 11.1 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile o
- Una porta USB Tipo-A femmina disponibile

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

## Contenuto della confezione

- Alloggio esterno
- Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 30 cm
- Cavo USB-C™ maschio - USB Tipo-A maschio, lunghezza ca. 30 cm
- Alimentatore esterno
- 4 x tampone termoconduttivo
- 2 x piastra termoconduttiva
- 4 x cappuccio in gomma
- Manuale utente

## Immagini

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

## General

| | |
|---|---|
| Function: | Plug & Play<br>Avviabile |
| Supported operating system: | Chrome OS<br>Linux Kernel 5.8.0 or above<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Android 10.0 or above<br>iPad Pro (3rd Generation) or above<br>iPad Air (4th Generation) or above<br>Mac OS 11.1 or above |
| Supported module: | M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe |
| Altezza massima dei componenti sul modulo: | Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati |

## Interface

| | |
|---|---|
| External: | 1 x jack CC<br>1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina |
| Internal: | 1 x slot M.2 chiave M a 67 pin |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Chipset: | Asmedia ASM2362 |
| Data transfer rate: | 10 Gbps |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Materiale custodia: | Alluminio |
| Lunghezza: | 143 mm |
| Width: | 77 mm |
| Height: | 18 mm |

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

| | |
|---|---|
| Colour: | grigio |

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.