

Delock Περίβλημα USB4™ 40 Gbps για 1 x M.2 NVMe SSD - χωρίς εργαλεία

Περιγραφή

Αυτό το περίβλημα της Delock επιτρέπει την εγκατάσταση ενός M.2 PCIe NVMe SSD σε μορφή 2280 ενώ μπορεί να συνδεθεί μέσω Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 ή USB-C™ στο PC ή το laptop. Το σταθερό μεταλλικό περίβλημα με πτερύγια ψύξης διαβεβαιώνει την ιδανική θερμοκρασία της μνήμης.

USB4™ 40 Gbps

Εξαιτίας της συμβατότητας USB4™, το περίβλημα της Delock μπορεί να συνδεθεί στις θύρες Thunderbolt™ 3 και 4, καθώς επίσης και σε όλες τις θύρες USB Type-C™. Ο μέγιστος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων εξαρτάται από τη συσκευή του κεντρικού υπολογιστή.

Εγκατάσταση SSD χωρίς εξαρτήματα

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του περιβλήματος είναι πως δε χρειάζονται καθόλου εργαλεία για την εγκατάσταση του M.2 SSD.

Σημείωση

Εξαιτίας του χειριστηρίου USB προς NVM, ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων σε μια θύρα USB Gen 2x2 είναι μόνο 10 Gbps.

Δεν υπάρχει υποστήριξη για SATA M.2 SSD.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
εξωτερικά: 1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™, θηλυκό
εσωτερικά: 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
- Chipset: Intel JHL7440, Realtek RTL9210B
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe (NVMe)
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή



Αρ. προϊόντος 42018

EAN: 4043619420186

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

- συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 40 Gbps
- Ένδειξη LED για πρόσβαση σε ρεύμα και δεδομένα
- Μεταλλικό περίβλημα
- Hot Plug, Plug & Play
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περίπου 100 x 60 x 14 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 10.0 ή νεότερο
- Chrome OS 90.0 ή νεότερο
- iPad Air (4η γενιά) ή νεότερο
- Linux Kernel 5.13 ή νεότερο
- Mac OS 12.4 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3 ή
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 4

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξωτερικό περίβλημα M.2
- Καλώδιο Thunderbolt™ 3, μήκος περίπου 50 εκ.
- 2 x θερμική αγωγίμη βάση
- 2 x στόμια από καουτσούκ
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Air (4th Generation) or above Chrome OS 90.0 or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.13 or above
Supported module:	Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe (NVMe)
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Εξωτερικά:	1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ female
Εσωτερικός:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	40 Gbps
-----------------------------	---------

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	αλουμίνιο
Μήκος:	100 mm
Width:	60 mm
Height:	14 mm
Χρώμα:	ασημί