

Delock Carcasă USB4™ 40 Gbps pentru 1 x SSD M.2 NVMe - fără instrument

Descriere scurta

Această carcasă de la Delock permite instalarea unui SSD M.2 PCIe NVMe în format 2280, poate fi conectată prin Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 sau USB-C™ la computer sau laptop. Carcasa metalică robustă cu aripioare de răcire asigură o temperatură optimă a memoriei.

USB4™ 40 Gbps

Datorită compatibilității cu USB4™, carcasa Delock poate fi conectată la porturile Thunderbolt™ 3 și 4, precum și la toate porturile USB Type-C™. Rata maximă de transfer de date depinde de dispozitivul gazdă.

Instalarea SSD fără instrumente

Caracteristica specială a acestei carcase este că nu sunt necesare instrumente pentru a instala M.2 SSD.

Notă

Datorită controlerului NVMe la USB, rata de transfer de date pe un port USB Gen 2x2 este de numai 10 Gbps.

Nu există suport pentru SSD SATA M.2.



Nr. 42018

EAN: 4043619420186

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
extern: 1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ mamă
intern: 1 x 67 pini, M.2 key M slot
- Chipset: Intel JHL7440, Realtek RTL9210B
- Acceptă module de tip M.2 în format 2280 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe (NVMe)
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Acceptă NVM Express (NVMe)

- Rată de transfer a datelor de până la 40 Gbps
- Indicator cu LED pentru alimentare și acces
- Carcasă din metal
- Cuplare la cald, Plug & Play
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 100 x 60 x 14 mm

Cerinte de sistem

- Android 10.0 sau superior
- Chrome OS 90.0 sau superior
- iPad Air (generația a-4-a) sau superior
- Linux Kernel 5.13 sau superior
- Mac OS 12.4 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber sau
- Dispozitiv cu un port Thunderbolt™ 4 liber

Pachetul contine

- Incintă externă pentru unitate M.2
- Cablu Thunderbolt™ 3, lungime aprox. 50 cm
- 2 x suport conductiv termic
- 2 x nipluri de cauciuc
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Air (4th Generation) or above Chrome OS 90.0 or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.13 or above
Supported module:	Acceptă module de tip M.2 în format 2280 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe (NVMe)
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

Interface

External:	1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ female
Internal:	1 x 67 pini, M.2 key M slot

Technical characteristics

Data transfer rate:	40 Gbps
---------------------	---------

Physical characteristics

Material carcasă:	Aluminiu
Lungime:	100 mm
Width:	60 mm
Height:	14 mm
Colour:	argintiu