

# Delock Carcasă Combo USB Type-C™ Extern pentru M.2 NVMe PCIe sau SATA SSD - fără unelte

## Descriere scurta

Această carcasă de la Delock permite instalarea unui M.2 PCIe NVMe SSD sau SATA M.2 SSD în format 2280, 2260, 2242 și 2230. Poate fi conectat prin USB la PC sau laptop. Carcasa metalică robustă cu aripioare de răcire asigură o temperatură optimă a memoriei.

## Carcasă? combinat?

Marele avantaj al acestei carcase Delock M.2 este că ambele SSD-uri SATA și PCIe (NVMe) M.2 pot fi introduse în carcasă. Memoria este recunoscută automat de chipset și poate fi apoi utilizată.

## Instalarea SSD fără instrumente

Caracteristica specială a acestei carcase este că nu sunt necesare instrumente pentru a instala M.2 SSD. Partea interioară poate fi scoasă prin apăsarea butonului, SSD-ul este introdus în slot și atașat de placă cu un niplu de cauciuc.

**Nr. 42019**

EAN: 4043619420193

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:  
extern: 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă  
intern: 1 x M.2 key M slot
- Chipset: Realtek RTL9210B
- Acceptă module de tip M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe SATA sau PCIe (NVMe)
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Acceptă NVMe Express (NVMe)
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Indicator cu LED pentru alimentare și acces
- Carcasă din metal
- Dimensiunii (LxIxÎ): aprox. 110 x 38 x 13 mm
- Cuplare la cald, Plug & Play

## Cerinte de sistem

- Android 10.0 sau superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 sau superior
- Mac OS 11.2.3 sau superior
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (generația a-4-a) sau superior
- iPad Pro (generația a-3-a) sau superior
- Surface Pro 7
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber
- PC sau laptop cu un port Thunderbolt™ 3 liber

## Pachetul contine

- Incintă externă pentru unitate M.2
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată (cu adaptor la USB Tip-A tată), lungime aprox. 45 cm
- 1 x suport conductiv termic
- 1 x placă conductivă termică
- 2 x nipluri de cauciuc
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Function:	NVM Express (NVMe) Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above • iPad Air (2020) iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above
Supported module:	Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe SATA ori pe PCIe
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

## Interface

External:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
Internal:	1 x 67 pini, M.2 key M slot

## Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL9210B
Data transfer rate:	up to 10 Gbps

## Physical characteristics

Material carcasă:	Aluminiu
Cable length:	45 cm
Lungime:	110 mm
Width:	38 mm

Height:	13 mm
Colour:	gri