

Delock USB Type-C™ kućište za 1 x M.2 NVMe SSD 1 x 2.5" SATA SSD/HDD s funkcijom kloniranja

Opis

Ovo kućište tvrtke Delock u gaming stilu s mnogo ventilacijskih utora omogućuje istovremeni rad M.2 NVMe SSD-a, u formatu 2280, 2260 i 2242, i 2.5" SATA HDD-a ili SSD-a putem USB-C™ sučelja.

Funkcija kloniranja bez računala

Integrirana funkcija kloniranja omogućava kloniranje memorije bez uporabe računala. Može se klonirati iz NVMe na SATA i SATA na NVMe.

Izvanredna povezivost

Zahvaljujući posebno dizajniranom adapteru, kućište tvrtke Delock može se brzo i jednostavno spojiti na USB Tip-A utičnicu. Stoga se može jednostavno povezati s novim uređajima s USB Type-C™ ženskim i starijim uređajima koji imaju samo USB Tip-A konektor. Adapter se nalazi na samom kabelu i stoga se ne može izgubiti.

SSD instalacija

M.2 SSD je instaliran s donje strane, potrebno je ukloniti samo pričvršćeni hladnjak.



Predmet br. 42020

EAN: 4043619420209

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski
 - 1 x M.2 kod M utor
 - 1 x 22-pinski SATA 6 Gb/s, ženski
 - 1 x priključak za istosmjerno napajanje
- Skup čipova: JMicron JMS581D
- Podržava M.2 module u formatu 2280, 2260 i 2242 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na PCIe (NVMe)
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Prikladno za HDD / SSD pogone od 2.5"
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Podržava S.M.A.R.T.

- Podržava TRIM
- Podržava Native Command Queuing (NCQ)
- Brzina prijenosa podataka do 10 Gbps
- Podržava UASP
- 7 x LED indikator za napajanje, pristup i status kopiranja
- Može se pokrenuti
- Funkcijska tipka:
 - 1 x gumb za kloniranje
 - 1 x sklopka za uključivanje / isključivanje
 - 1 x sklopka za mod kloniranja
- Ventilacijski otvori bočno i na dnu
- Mjere (DxŠxV): oko 140 x 87 x 21 mm
- Utikač pod naponom, pripremljen za rad

Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Izlaz: 12 V / 2 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
 - iznutra: \varnothing oko 2,5 mm
 - izvana: \varnothing oko 5,5 mm
 - duljina: oko 10 mm

Preduvjeti sustava

- Android 11.0 ili noviji
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 ili noviji
- Mac OS 11.2.3 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4. generacija) ili noviji
- iPad Pro (3. generacija) ili noviji
- Surface Pro 7
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom ili
- Uređaj sa slobodnim USB Type-C™ priključkom ili slobodnim Thunderbolt™ 3 priključkom ili
- Uređaj sa slobodnim USB4™ priključkom ili slobodnim Thunderbolt™ 4 priključkom

Sadržaj pakiranja

- 2.5" vanjski kućište
- Kabel USB-C™ muški na USB-C™ muški (s adapterom na USB Tipo-A muški), duljina oko 30 cm
- 2 x toplinske provodljive podloške
- Izvijač
- M.2 materijal za montiranje
- Spužvasti graničnik
- Vanjski izvor napajanja 12,0 V / 2,0 A
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	Može se pokrenuti
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above Android 11.0 or above
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

Interface

Vanjski:	1 x priključak za istosmjerno napajanje 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski
Unutarnji:	1 x 22-pinski SATA 6 Gb/s, ženski 1 x M.2 kod M utor

Technical characteristics

Skup čipova:	JMicron JMS581D
Brzina prijenosa podataka:	10 Gbps

Physical characteristics

Materijal kućišta:	Plastika
Duljina:	140 mm
Width:	87 mm
Height:	21 mm
Boja:	crne