

Delock Εξωτερικό Περίβλημα USB 20 Gbps για 2 x M.2 NVMe PCIe SSD με USB Type-C™ θηλυκό και RAID - άνευ εργαλείων

Περιγραφή

Αυτό το περίβλημα αλουμινίου της Delock επιτρέπει την εγκατάσταση δύο M.2 PCIe NVMe SSD σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230. Μπορεί να συνδεθεί μέσω USB στον Η/Υ ή τον φορητό υπολογιστή. Το σταθερό μεταλλικό περίβλημα με πτερύγια ψύξης διαβεβαιώνει την ιδανική θερμοκρασία της μνήμης.



M.2 NVMe

RAID function

up to 20 Gbps

M.2 PCIe SSD RAID

Εάν ενσωματωθούν δύο SSD, υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές λειτουργίες RAID.

Αρ. προϊόντος 42022

EAN: 4043619420223

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Εγκατάσταση SSD χωρίς εξαρτήματα

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του περιβλήματος είναι πως δε χρειάζονται καθόλου εργαλεία για την εγκατάσταση του M.2 SSD. Το καπάκι μπορεί να σπρωχθεί προς τα πίσω με λίγη πίεση, το SSD θα τοποθετηθεί στο PCB με το σύνδεσμο από καουτσούκ και μετά το καπάκι επανατοποθετείται μέχρι να κλειδώσει.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
εξωτερικά:
1 x USB 20 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
1 x USB Type-C™ θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)
εσωτερικά: 2 x Υποδοχή κλειδιού M M.2
- Chipset: JMicron JMS586R
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe (NVMe)
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- Υποστηρίζει S.M.A.R.T.

- Υποστηρίζει UASP
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 20 Gbps
- 1 x πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
- 1 x Κουμπί επαναφοράς
- Διακόπτης DIP για λειτουργία RAID
- Υποστηρίζει RAID 0, RAID 1, JBOD, πολλαπλασιαστή θυρών
- 7 x Ένδειξη LED
- Hot Plug, Plug & Play
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 120 x 68 x 17 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Έξοδος: 5,0 V / 3,0 A / 15,0 W

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 11.0 ή νεότερο
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 ή νεότερο
- Mac OS 13.1 ή νεότερο
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4η γενιά) ή νεότερο
- iPad Pro (3η γενιά) ή νεότερο
- Surface Pro 7
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3 ή Thunderbolt™ 4

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξωτερικό περίβλημα
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB-C™ αρσενικό, μήκους περ. 45 cm
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB Τύπου-A αρσενικό, μήκους περ. 45 εκ.
- Εξωτερική παροχή ρεύματος
- 2 x θερμική αγωγή βάση
- 2 x θερμική αγωγή πλάκα

- 4 x στόμια από καουτσούκ
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Android 11.0 or above Linux Kernel 5.15 or above Mac OS 13.1 or above
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Εξωτερικά:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Εσωτερικός:	2 x Υποδοχή κλειδιού M M.2

Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMS586R
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	20 Gbps
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος:	120 mm

Width:	68 mm
Height:	17 mm
Χρώμα:	μαύρο