

Delock Carcasă externă USB 20 Gbps pentru 2 x M. 2 NVMe PCIe SSD cu USB Type-C™ mamă și RAID - fără instrumente

Descriere scurta

Această cutie din aluminiu de la Delock permite instalarea a două SSD-uri M.2 PCIe NVMe în format 2280, 2260, 2242 și 2230. Poate fi conectat prin USB la PC sau laptop. Carcasa metalică robustă cu aripioare de răcire asigură o temperatură optimă a memoriei.

M.2 PCIe SSD RAID

Dacă este încorporată în două SSD-uri, există posibilitatea de a utiliza diferite moduri RAID.

Instalarea SSD fără instrumente

Caracteristica specială a acestei carcase este că nu sunt necesare instrumente pentru a instala M.2 SSD. Capacul poate fi împins în spate cu puțină presiune, SSD va fi atașat la PCB cu un niplu de cauciuc și apoi capacul va fi reatașat până când acesta se va bloca.

**Nr. 42022**

EAN: 4043619420223

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - extern:
 - 1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ mamă
 - 1 x USB Type-C™ mamă (sursă de alimentare de 5 V)
 - intern: 2 x M.2 key M slot
- Chipset: JMicron JMS586R
- Acceptă module de tip M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe (NVMe)
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Acceptă NVMe Express (NVMe)
- Acceptă S.M.A.R.T.
- Acceptă UASP
- Rată de transfer a datelor de până la 20 Gbps
- 1 x buton pornire / oprire
- 1 x buton de resetare

- Comutator DIP pentru mod RAID
- Acceptă RAID 0, 1, JBOD, multiplicator porturi
- 7 x indicator cu LED
- Cuplare la cald, Plug & Play
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Carcasă din metal
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 120 x 68 x 17 mm

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- ieșire: 5,0 V / 3,0 A / 15,0 W

Cerinte de sistem

- Android 11.0 sau superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 sau superior
- Mac OS 13.1 sau superior
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (generația a-4-a) sau superior
- iPad Pro (generația a-3-a) sau superior
- Surface Pro 7
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 3 sau Thunderbolt™ 4 liber

Pachetul contine

- Incintă externă
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 45 cm
- Cablu USB-C™ tată la USB Tip-A tată, lungime aprox. 45 cm
- Sursă de alimentare externă
- 2 x suport conductiv termic
- 2 x placă conductivă termică
- 4 x nipluri de cauciuc
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Android 11.0 or above Linux Kernel 5.15 or above Mac OS 13.1 or above
Supported module:	Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

Interface

External:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Internal:	2 x M.2 key M slot

Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMS586R
Data transfer rate:	20 Gbps
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Material carcasă:	metal
Lungime:	120 mm

Width:	68 mm
Height:	17 mm
Colour:	negru