

Delock Externt hölje USB 20 Gbps för 2 x M.2 NVMe PCIe SSD med USB Type-C™ hona och RAID - verktygsfri

Beskrivning

Hölje aluminiumhöljet från Delock som möjliggör installation av två M.2 PCIe NVMe SSD i 2280, 2260, 2242 och 2230-format. Det kan anslutas via USB till stationär eller bärbar dator. Det robusta metallhöljet med kylflänsar säkerställer en optimal temperatur för minnet.



M.2 PCIe SSD RAID

Om två inbyggda SSD används finns det möjlighet att använda olika RAID-lägen.

SSD-installation utan verktyg

Den speciella egenskapen hos det här höljet är att inga verktyg krävs för att installera M.2 SSD-enheten. Locket kan skjutas bakåt med ett lätt tryck och SSD-enheten kommer att fästas på kretskortet med en gumminippel och locket fästs sedan till det låser på plats.

Artikelnummer 42022

EAN: 4043619420223

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - extern:
 - 1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ hona
 - 1 x USB Type-C™ hona (5 V strömtillförsel)
 - intern: 2 x M.2 M-nyckel uttag
- Kringkretsar: JMicron JMS586R
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe (NVMe)
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Stödjer S.M.A.R.T.
- Stödjer UASP
- Dataöverföringshastighet upp till 20 Gbps

- 1 x på / av-knapp
- 1 x Återställningsknapp
- DIP-switch för RAID-läge
- Stödjer RAID 0, RAID 1, JBOD, Port Multiplier
- 7 x LED-indikatorer
- Hot plug, plug-and-play
- Bootbar
- Metallchassi
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 120 x 68 x 17 mm

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Utmatning: 5,0 V / 3,0 A / 15,0 W

Systemkrav

- Android 11.0 eller högre
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 eller högre
- Mac OS 13.1 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4:e generationen) eller högre
- iPad Pro (3:e generationen) eller högre
- Surface Pro 7
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3 eller Thunderbolt™ 4-port

Paketets innehåll

- Externt hölje
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 45 cm
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB Typ-A (hane), längd ca 45 cm
- Extern strömkälla
- 2 x värmeledande dynor
- 2 x värmeledande platta
- 4 x gumminippel
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Android 11.0 or above Linux Kernel 5.15 or above Mac OS 13.1 or above
Supported module:	M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Extern:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Intern:	2 x M.2 M-nyckel uttag

Technical characteristics

Kringkretsar:	JMicron JMS586R
Dataöverföringshastighet:	20 Gbps
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Höljets material:	metall
Längd:	120 mm

Width:	68 mm
Height:	17 mm
Färg:	svart