

Delock Externí duální kombinované pouzdro USB Type-C™ pro 2 x M.2 NVMe PCIe nebo SSD SATA - beznástrojový

Popis

Toto pouzdro značky Delock umožňuje instalaci dvou SSD M.2. Používat a provozovat lze buďto SSD M.2 PCIe NVMe nebo SSD M.2 SATA ve formátech 2280, 2260, 2242 a 2230. Robustní kovový kryt s chladičími lamelami zajišťuje optimální teplotu paměti.

Kombo pouzdro

Velkou výhodou tohoto krytu Delock M.2 je, že do pouzdra lze vložit jak disky SATA, tak i PCIe (NVMe) M.2 SSD. Paměť bude automaticky rozpoznána čipovou sadou a pak ji bude lze používat.

Instalace SSD bez nástrojů

Speciální funkcí tohoto pouzdra je, že k instalaci SSD M.2 není potřeba žádných nástrojů. Vnitřní díl lze vytáhnout stlačením tlačítka, načež bude SSD vložen do slotu a přitlačen gumovou spojkou k desce.



Číslo produktu 42028

EAN: 4043619420285

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
externí: 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
interní: 2 x M.2 klíč M slot
- Chipset: Realtek RTL9210B
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě SATA nebo PCIe (NVMe)
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Možnost bootování
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- 2 x LED indikující napájení a přístup
- Kovová skříňka
- Rozměry (DxŠxV): cca. 110 x 74 x 13 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Systémové požadavky

- Android 10.0 nebo vyšší
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 nebo vyšší
- Mac OS 11.2.3 nebo vyšší
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4-mé generace) nebo vyšší
- iPad Pro (3-mé generace) nebo vyšší
- Surface Pro 7
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3 nebo Thunderbolt™ 4 nebo
- Jeden volný USB Typ-A port

Obsah balení

- Externí pouzdro M.2
- 2 x Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec (s adaptérem na USB Typu-A samec), délka cca. 45 cm
- 2 x tepelně vodivé podložky
- 2 x tepelně vodivá destička
- 4 x gumová špička
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	NVM Express (NVMe) Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above • iPad Air (2020) iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above
Supported module:	Moduly M.2 ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě SATA nebo PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Externí:	2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
Interní:	2 x M.2 klíč M slot

Technical characteristics

Chipsetem:	Realtek RTL9210B
Rychlost přenosu dat:	dat 10 Gbps

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Hliník
Délka kabelu:	45 cm
Délka:	110 mm
Width:	74 mm

Height:	13 mm
Barva:	šedá