

# Delock Alloggiamento esterno USB Type-C™ Dual Combo per 2 x unità SSD M.2 NVMe PCIe o SATA - senza attrezzi

## Descrizione

Questo alloggiamento Delock consente l'installazione di due SSD M.2. È possibile utilizzare e far funzionare unità SSD M.2 PCIe NVMe o unità SSD M.2 SATA nei formati 2280, 2260, 2242 e 2230. Il robusto alloggiamento in metallo con alette di raffreddamento garantisce una temperatura ottimale della memoria.

## Custodia combo

Il grande vantaggio di questa custodia Delock M.2 consiste nel fatto che sia SATA sia PCIe (NVMe) M.2 SSD possono essere inseriti nella custodia. La memoria viene riconosciuta automaticamente dal chipset e può quindi essere utilizzata.

## Installazione SSD senza necessità di attrezzi

La particolarità di questa custodia consiste nel fatto che per installare l'unità SSD M.2 non sono necessari attrezzi. La parte interna può essere estratta premendo il pulsante, l'SSD viene inserito nello slot e fissato alla scheda con un morsetto di gomma.



### Articolo n. 42028

EAN: 4043619420285

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:  
esterno: 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina  
interno: 2 x slot M.2 chiave M
- Chipset: Realtek RTL9210B
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base di SATA o PCIe (NVMe)
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Avviabile
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- 2 x LED per alimentazione e accesso
- Struttura di metallo

- Dimensioni (LxPxA): ca. 110 x 74 x 13 mm
- Hot Plug, Plug & Play

---

## Requisiti di sistema



- Android 10.0 o superiore
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 o superiore
- Mac OS 11.2.3 o superiore
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4° generazione) o superiore
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- Surface Pro 7
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 disponibile o
- Un'interfaccia USB Tipo-A disponibile

---

## Contenuto della confezione

- Alloggio esterno M.2
- 2 x Cavo USB-C™ maschio per USB-C™ maschio (con adattatore per USB Tipo-A maschio), lunghezza ca. 45 cm
- 2 x tampone termococonduttivo
- 2 x piastra termococonduttiva
- 4 x cappuccio in gomma
- Manuale utente

## Immagini



## General

Function:	NVM Express (NVMe) Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above • iPad Air (2020) iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above
Supported module:	Moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base a SATA o PCIe
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati

## Interface

External:	2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina
Internal:	2 x slot M.2 chiave M

## Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL9210B
Data transfer rate:	up to 10 Gbps

## Physical characteristics

Materiale custodia:	Alluminio
Cable length:	45 cm
Lunghezza:	110 mm
Width:	74 mm

Height:	13 mm
Colour:	grigio