

Delock Extern USB Type-C™ dubbelt kombihölje för 2 x M.2 NVMe PCIe eller SATA SSD - verktygslös

Beskrivning

Hölje från Delock som gör det möjligt att installera två M.2 SSD-enheter. Antingen kan M.2 PCIe NVMe SSD-enheter eller M.2 SATA SSD-enheter i 2280, 2260, 2242 och 2230-format användas och köras. Det robusta metallhöljet med kylflänsar säkerställer en optimal temperatur för minnet.

Kombohölje

Den största fördelen med detta Delock M.2-hölje är att både SATA och PCIe (NVMe) M.2 SSD-enheter kan sättas in i höljet. Minnet identifieras automatiskt av chipset och kan därefter användas.

SSD-installation utan verktyg

Den speciella egenskapen hos det här höljet är att inga verktyg krävs för att installera M.2 SSD-enheten. Den inre delen kan dras ut genom att trycka på knappen, SSD-enheten kan föras in i facket och fästas på plattan med en gumminippel.



Artikelnummer 42028

EAN: 4043619420285

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
extern: 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
intern: 2 x M.2 M-nyckel uttag
- Kringkretsar: Realtek RTL9210B
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA eller PCIe (NVMe)
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Bootbar
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- 2 x LED-indikatorer för ström och åtkomst
- Metallchassi
- Mått (LxBxH): ca 110 x 74 x 13 mm

- Hot plug, plug-and-play

Systemkrav

- Android 10.0 eller högre
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 eller högre
- Mac OS 11.2.3 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4:e generationen) eller högre
- iPad Pro (3:e generationen) eller högre
- Surface Pro 7
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3 eller Thunderbolt™ 4-port eller
- En ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- Externt hölje M.2
- 2 x Kabel USB-C™ hane till USB-C™ hane (med adapter till USB Typ-A hane), längd ca 45 cm
- 2 x värmeledande dynor
- 2 x värmeledande platta
- 4 x gumminippel
- Bruksanvisning

Bilder



General

| | |
|---|--|
| Funktion: | NVM Express (NVMe) Plug & Play |
| Supported operating system: | Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above • iPad Air (2020) iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above |
| Supported module: | M.2-moduler i formatet 2280, 2260, 2242 och 2230 med key M eller key B+M baserat på SATA eller PCIe |
| Maximal höjd för komponenterna i modulen: | Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds |

Interface

| | |
|---------|----------------------------------|
| Extern: | 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona |
| Intern: | 2 x M.2 M-nyckel uttag |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------|------------------|
| Kringkretsar: | Realtek RTL9210B |
| Dataöverföringshastighet: | till 10 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|-------------------|-----------|
| Höljets material: | Aluminium |
| Kabellängd: | 45 cm |
| Längd: | 110 mm |
| Width: | 74 mm |

| | |
|---------|-------|
| Height: | 13 mm |
| Färg: | grå |