

# Delock Involucro USB Type-C™ 40 Gbps per 1 x M.2 NVMe PCIe SSD

## Descrizione

Questo involucro Delock consente l'installazione di un SSD M.2 PCIe NVMe nei formati 2280, 2260 e 2242, può essere collegato via Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 o USB-C™ al PC o al portatile. Il robusto alloggiamento in metallo con alette di raffreddamento garantisce una temperatura ottimale della memoria.

## USB 40 Gbps

Grazie alla compatibilità USB 40 Gbps, involucro Delock può essere collegato alle porte Thunderbolt™ 3 e 4, nonché a tutte le porte USB Type-C™. La velocità massima di trasferimento dati dipende dal dispositivo host.



## Articolo n. 42029

EAN: 4043619420292

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:  
esterno: 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ femmina  
interno: 1 x slot M.2 chiave M
- Chipset: Asmedia ASM2464PD
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260 e 2242 con chiave M o B+M in base a PCIe (NVMe)
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps
- Indicatore LED per alimentazione e accesso
- Struttura di metallo
- Hot Plug, Plug & Play
- Dimensioni (LxPxA): ca. 107 x 47 x 24 mm

## Requisiti di sistema

- Linux Kernel 6.2 o superiore
- Mac OS 12.4 o superiore

- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4° generazione) o superiore
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- Surface Pro 7
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile o
- Dispositivo con una porta Thunderbolt™ 4 disponibile

---

## Contenuto della confezione

- Alloggio esterno M.2
- Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 15 cm
- 1 x tampone termococonduttivo
- 1 x Dissipatore di calore
- M.2 materiale di montaggio
- Cacciavite
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Supported operating system:	Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 6.2 or above
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati

## Interface

External:	1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ femmina
Internal:	1 x slot M.2 chiave M

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2464PD
Data transfer rate:	40 Gbps

## Physical characteristics

Materiale custodia:	Alluminio
Lunghezza:	107 mm
Width:	47 mm
Height:	24 mm
Colour:	grigio