

Delock Caja externa de 2.5" para disco duro SATA a Multiport USB 3.0 + eSATAp

Descripción

Esta carcasa de aluminio de Delock permite instalar una unidad de disco duro (HDD) o una unidad de estado sólido (SSD) SATA 2.5" y proporciona hasta 4 opciones diferentes de conexión gracias a su interfaz USB 3.0 + eSATAp multipuerto especial. La interfaz multipuerto es una combinación de las interfaces eSATA y USB 3.0, que admite una transferencia de datos rápida y un voltaje de hasta 5 V. Para obtener voltaje adicional, cuando realice la conexión a través de eSATA, encontrará un cable de alimentación adicional incluido.



Opciones de conexión:

1. USB 3.0 (alimentación a través de USB)
2. USB 2.0 (alimentación a través de USB)
3. eSATAp (alimentación a través de la conexión combinada eSATA: eSATA+USB; eSATA para datos y USB para alimentación)
4. eSATA (eSATA para datos y alimentación a través del cable de alimentación USB incluido)

Número de elemento 42488

EAN: 4043619424887

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conector:
 - externo:
 - 1 x Multiport USB 3.0 + eSATAp 6 Gb/s hembra
 - 1 x CC para alimentación cuando la conexión se realiza a través de eSATA
 - interno:
 - 1 x SATA 6 Gb/s de 22 contactos macho
- Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de disco duro SATA de 2.5":
 - Altura de la unidad de disco duro de hasta 9,5 mm
 - Unidad de estado sólido o unidad de disco duro SATA de hasta 6 Gb/s
 - Unidad de estado sólido o unidad de disco duro de hasta 3 TB
- Velocidades de transferencias de datos:
 - USB 3.0 de hasta 5 Gb/s
 - USB 2.0 de hasta 480 Mb/s
 - eSATA de hasta 6 Gb/s

- Carcasa con PCB completa
- Indicador LED para alimentación
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 136 x 80 x 16 mm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo (Plug & Play)

Especificación del conector de alimentación

- 5 V, tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
 - Interior: ø aprox. 1,35 mm
 - Exterior: ø aprox. 3,5 mm
 - Longitud: aprox. 8,5 mm
- Fuente de alimentación opcional: [Navilock 41337](#)


Requisitos del sistema

- Windows Server-2003/Vista/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac OS 10.8.2
- PC o equipo portátil con
 1. un puerto USB 3.0 disponible
 2. o un puerto USB 2.0 disponible
 3. o un puerto eSATAp disponible
 4. o un puerto eSATA disponible y un puerto USB disponible para alimentación

Contenido del paquete

- Carcasa externa de 2.5"
- Cable USB 3.0
- Cable de alimentación
- Cable eSATAp
- Bolsa, Atornillador, Tornillos
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Hot Swap Conectar y listo
Suitable for data medium:	3.5" SSD o HDD height up to 9.5 mm hasta 3 TB
Internal construction:	PCB completa
Supported operating system:	Mac OS 10.8.2 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2003 32-bit Windows Server 2003 64-bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit

Interface

Externo:	1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.3 mm 1 x Multiport USB 5 Gbps + eSATAp 6 Gb/s hembra
Interno:	1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines macho

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Asmedia ASM1053
Velocidades de transferencias de datos:	USB 10 Gbps de hasta 10 Gb/s USB 2.0 de hasta 480 Mb/s eSATA de hasta 6 Gb/s

Physical characteristics

Longitud del cable:	USB data cable: 50 cm eSATAp cable: 50 cm USB power cable: 80 cm
Longitud:	13,6 cm
Width:	8,0 cm
Height:	1,6 cm
Color:	negro