

Delock 2.5" Boîtier externe SATA DD à Multiport USB 3.0 + eSATAp

Description

Ce boîtier en aluminium de Delock vous permet d'installer un disque dur ou un SSD SATA 2.5" et offre jusqu'à 4 choix différents de connexion en raison de son interface Multiport spécial USB 3.0 + eSATAp. Le Multiport est l'association des interfaces eSATA et USB 3.0, qui supporte un transfert de données rapide et une tension d'alimentation jusqu'à 5 V. Pour une tension d'alimentation supérieure, lors du branchement via eSATA, vous trouverez un câble d'alimentation supplémentaire compris dans la livraison.

Choix de connexion :

1. USB 3.0 (Alimentation via USB)
2. USB 2.0 (Alimentation via USB)
3. eSATAp (Alimentation via eSATA par connexion combinée eSATA + USB - eSATA pour les données et USB pour l'alimentation)
4. eSATA (eSATA pour les données et alimentation via le câble d'alimentation USB fourni)



N° produit 42488

EAN: 4043619424887

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteur :
 - externe :
 - 1 x Multiport USB 3.0 + eSATAp 6 Gb/s femelle
 - 1 x CC pour l'alimentation lors de la connexion via eSATA
 - interne :
 - 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle
- Convient à 2.5" SATA HDD / SSD :
 - Disques durs jusqu'à 9,5 mm de hauteur
 - SATA HDD / SSD jusqu'à 6 Go/s
 - HDD / SSD jusqu'à 3 To
- Débit de données :
 - USB 3.0 jusqu'à 5 Go/s
 - USB 2.0 jusqu'à 480 Mo/s
 - eSATA jusqu'à 6 Go/s

- Boîtier avec circuit imprimé complet
- Indicateur LED pour l'alimentation
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 136 x 80 x 16 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play

Spécifications pour connexion d'alimentation

- 5 V, mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - Intérieur : ø env. 1,35 mm
 - Extérieur : ø env. 3,5 mm
 - Longueur : env. 8,5 mm
- Source d'alimentation optionnelle : [Navilock 41337](#)


Configuration système requise

- Windows Server-2003/Vista/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac OS 10.8.2
- PC ou portable avec
 1. un port USB 3.0 disponible
 2. ou un port USB 2.0 disponible
 3. ou un port eSATAp disponible
 4. ou un port eSATA disponible et un port USB disponible pour l'alimentation

Contenu de l'emballage

- Boîtier externe 2.5"
- Câble USB 3.0
- Câble d'alimentation
- Câble eSATAp
- Sacoche, Tournevis, Vis
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	3.5" SSD ou HDD height up to 9.5 mm usqu'à 3 TB
Internal construction:	circuit imprimé complet
Supported operating system:	Mac OS 10.8.2 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2003 32-bit Windows Server 2003 64-bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit

Interface

Externe:	1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.3 mm 1 x Multiport USB 5 Gbps + eSATAp 6 Gb/s femelle
Interne:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1053
Débit de données:	USB 10 Gbps jusqu'à 10 Go/s USB 2.0 jusqu'à 480 Mo/s eSATA jusqu'à 6 Go/s

Physical characteristics

Longueur du cordon:	USB data cable: 50 cm eSATAp cable: 50 cm USB power cable: 80 cm
Longueur:	13,6 cm
Width:	8,0 cm
Height:	1,6 cm
Couleur:	noir