

# Delock Zewnętrzna obudowa SATA / IDE HDD 2.5" > USB 3.0

## Opis

Ta aluminiowa obudowa Delock umożliwia instalację 2.5" dysku twardego IDE lub 2.5" dysku twardego SATA, przy wysokości instalacji do 12,5 mm. Obudowę można podłączyć do dwóch wolnych portów USB komputera notebook lub PC, poprzez użycie dostarczonego kabla Y-USB. Drugi port USB zostanie wykorzystany jako źródło zasilania, na wypadek, gdy jeden port nie zapewnia wystarczającego zasilania. Obudowa obsługuje specyfikację SATA 3 Gb/s i SATA 6 Gb/s, która zapewnia wysoką szybkość transferu danych, po podłączeniu obudowy przez port USB 3.0. Użycie przycisku z tyłu, umożliwia łatwe otwieranie obudowy.



**Numer artykułu 42494**

EAN: 4043619424948

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:  
zewnętrzne: 1 x Micro USB 3.0 typ B żeński  
wewnętrzne: 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s męski
- Odpowiednia do 2.5"-calowego dysku twardego / SSD SATA / IDE:  
Wysokość dysku twardego do 12,5 mm  
Dysk twardy/SSD z interfejsem SATA do 6 Gb/s  
Pojemność dysku twardego/SSD do 3 TB  
obsługuje HDD / SSD zasilane napięciem 5 V prądu stałego
- Chipset: JMicron
- Szybkość transmisji danych:  
USB 3.0 do 5 Gb/s  
SATA do 6 Gb/s  
IDE do 133 Mb/s
- Obudowa z pełnym PCB
- 5 wskaźników LED informujących o zasilaniu i aktywności
- Wymiary (DxSxW): ok. 135 x 82 x 21 mm
- Hot Plug, Plug & Play

## Wymagania systemowe

- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64,  
Mac OS 10.7.4, Linux Kernel 2.6
- PC albo Notebook z dwa wolne porty USB typ A lub

## Zawartość opakowania

- 2.5" kieszeń zewnętrzna
- Kabel USB 3.0 dane-/zasilający
- śrubokręt, śruby
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia

