

Delock Caja externa de 2.5" para disco duro SATA a Multiport USB 3.0 + eSATAp

Descripción

Esta carcasa de aluminio de Delock permite instalar una unidad de disco duro (HDD) o una unidad de estado sólido (SSD) SATA 2.5" y proporciona hasta 4 opciones diferentes de conexión gracias a su interfaz USB 3.0 + eSATAp multipuerto especial. La interfaz multipuerto es una combinación de las interfaces eSATA y USB 3.0, que admite una transferencia de datos rápida y un voltaje de hasta 5 V. Para obtener voltaje adicional, cuando realice la conexión a través de eSATA, encontrará un cable de alimentación adicional incluido.



Número de elemento 42514

EAN: 4043619425143

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Retail Box

Opciones de conexión:

1. USB 3.0 (alimentación a través de USB)
2. USB 2.0 (alimentación a través de USB)
3. eSATAp (alimentación a través de la conexión combinada eSATA: eSATA+USB; eSATA para datos y USB para alimentación)
4. eSATA (eSATA para datos y alimentación a través del cable de alimentación USB incluido)

Detalles técnicos

- Conector:
 - externo:
 - 1 x Multiport USB 3.0 + eSATAp 6 Gb/s hembra
 - 1 x CC para alimentación cuando la conexión se realiza a través de eSATA
 - interno:
 - 1 x SATA 6 Gb/s de 22 contactos hembra
- Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de disco duro SATA de 2.5":
 - Altura de la unidad de disco duro de hasta 9,5 mm
 - Unidad de estado sólido o unidad de disco duro SATA de hasta 6 Gb/s
 - Unidad de estado sólido o unidad de disco duro de hasta 3 TB
- Velocidades de transferencias de datos:
 - USB 3.0 de hasta 5 Gb/s
 - USB 2.0 de hasta 480 Mb/s
 - eSATA de hasta 6 Gb/s

- Carcasa con PCB completa
- Indicador LED para alimentación
- Color: plata
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 136 x 80 x 16 mm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo (Plug & Play)

Especificación del conector de alimentación

- 5 V, tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
 - Interior: ø aprox. 1,3 mm
 - Exterior: ø aprox. 3,5 mm
 - Longitud: aprox. 9,5 mm
- Fuente de alimentación opcional: [Navilock 41337](#)

Requisitos del sistema

- Windows Server-2003/Vista/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac OS 10.8.2
- PC o equipo portátil con
 1. un puerto USB 3.0 disponible
 2. o un puerto USB 2.0 disponible
 3. o un puerto eSATAp disponible
 4. o un puerto eSATA disponible y un puerto USB disponible para alimentación

Contenido del paquete

- Carcasa externa de 2.5"
- Cable USB 3.0
- Cable de alimentación
- Cable eSATAp
- Bolsa, Atornillador, Tornillos
- Manual del usuario

Image

